IVS 100/40 LP

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης κατηγορίας Super IVS 100/40 Lp με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 4 kW για αδιάκοπη χρήση. Το ενσωματωμένο σύστημα απόρριψης Longopac επιτρέπει την απόρριψη των υλικών που αναρροφήθηκαν χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	1.573-621.0

- Σύστημα απόρριψης Longopac® για απόρριψη χωρίς σκόνη
- Ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού χωρίς φθορά, φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός τοποθέτησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278243122
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	135 / 485
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	150 / 15
Χωρητικότητα κάδου	**l**	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	4,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	2,2
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	155
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	157,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1202 × 685 × 1475

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Longopac®



Ασφαλές σύστημα απόρριψης Longopac

- Επιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία.
- Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί.
- Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Με ισχύ 4 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.



Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS

- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.

IVS 100/40 Lp, 1.573-621.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	6.907-611.0	Φίλτρο φυσιγγίου για σκόνη κατηγορίας M, αντιστατικό, με διάμετρο 448 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 0,7 m², χρώμα: λευκό.	■
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απόρριψης				
Σακούλα απορριμμάτων Longopac	2	6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longopac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longopac.	■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0		■
ΛΑΒΈΣ				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		□
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	6	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	□
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	7	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	8	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		□
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	10	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	□
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	11	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	12	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	□
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Accessories kit liquid DN50	13	9.990-879.0		□
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	14	9.989-941.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0


15


16


17


18


19


20



21


22



23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit overhead cleaning DN50	15	9.989-943.0		☐
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	16	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	17	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	18	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	19	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	20	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	21	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	22	9.989-846.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	23	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	24	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	25	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	26	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	27	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	28	9.989-862.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	29	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	30	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	31	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	32	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	33	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	34	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	35	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	36	9.989-937.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	37	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	38	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	39	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	40	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN50	41	9.989-283.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	42	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών				
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	43	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	44	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	45	9.989-847.0		☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	47	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	48	9.989-850.0		☐
	49	9.989-852.0		☐
	50	9.989-854.0		☐
	51	9.989-856.0		☐
	52	9.989-858.0		☐
	53	9.989-860.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	54	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	55	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	56	9.989-874.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0























		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	57	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	58	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	60	9.989-882.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	61	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	62	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	63	9.989-926.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	64	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	65	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	66	9.989-965.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	67	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	68	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	69	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	70	9.989-985.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 LP 1.573-621.0


71–72


73–74


75–76


77–78


79

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	71	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	72	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	73	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	74	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	75	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	76	9.989-974.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	77	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	78	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	79	9.977-772.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα