IVS 100/75 LP

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/75 Lp, 7,5 kW, κατηγορίας super που διαθέτει το εναλλακτικό σύστημα απόρριψης Longopac. Κατάλληλη επίσης για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων βαρέων υλικών κατεδάφισης.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

Αριθμός παραγγελίας	1.573-821.0

- Σύστημα απόρριψης Longopac® για απόρριψη χωρίς σκόνη
- Δοχείο 100 λίτρων, κατηγορία φίλτρου M, κινητήρας 7,5 kW
- Ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού χωρίς φθορά, φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός τοποθέτησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278243146
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	156 / 562
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Χωρητικότητα κάδου	**l**	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	7,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	73
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	2,2
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	173
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	175,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1202 × 685 × 1475

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Longopac®



Ασφαλές σύστημα απόρριψης Longopac

- Επιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία.
- Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί.
- Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Με ισχύ 7,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.



Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS

- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.

IVS 100/75 Lp, 1.573-821.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11–12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	6.907-611.0	Φίλτρο φυσιγγίου για σκόνη κατηγορίας M, αντιστατικό, με διάμετρο 448 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 0,7 m², χρώμα: λευκό.	■
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απόρριψης				
Σακούλα απορριμμάτων Longopac	2	6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longopac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longopac.	■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0		■
ΛΑΒΈΣ				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		□
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	6	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	□
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	7	9.977-677.0		□
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	8	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	9	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		□
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	11	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	□
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	12	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	□
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	13	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	□
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	14	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27–28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Accessories kit liquid DN50	15	9.990-879.0		☐
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	16	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	17	9.989-943.0		☐
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	18	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	22	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	24	9.989-846.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	25	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	26	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	27	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	28	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


29


30–31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	29	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	30	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard nozzle Alu DN70	31	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	32	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	33	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	34	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	35	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	36	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	37	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	38	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	39	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	40	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	41	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	42	9.989-937.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


43–44


45


46


49


50


51


52


53


54


55


56

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	43	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	44	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	45	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	46	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Crevice nozzle stainless steel DN50	47	9.989-283.0		☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	48	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	50	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	51	9.989-847.0		☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	52	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	53	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	54	9.989-850.0		☐
	55	9.989-852.0		☐
	56	9.989-854.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68–69


70

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	57	9.989-856.0		☐
	58	9.989-858.0		☐
	59	9.989-860.0		☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	60	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	62	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	63	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	64	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	65	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	66	9.989-882.0		☐
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	67	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	68	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	69	9.989-926.0		☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	70	9.990-924.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


71–72


73–76


77


78


79–82


83–84

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	71	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	72	9.989-965.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	73	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	74	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	75	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	76	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	79	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	80	9.988-091.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	81	9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	82	9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 LP 1.573-821.0


85–86


87–90


91–92


93

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	85	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	86	9.989-974.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	87	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	88	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	89	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	90	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	91	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	92	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	93	9.977-772.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα