# IVS 100/75 M

Η πιο ισχυρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης της σειράς στην κατηγορία Super με πιστοποίηση M: Το IVS 100/75 M με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία.




Made in Germany

| Αριθμός παραγγελίας | 1.573-822.0 |
|---|---|

- Υγιεινό δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Δοχείο 100 λίτρων, κατηγορία φίλτρου M, κινητήρας 7,5 kW
- Ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού χωρίς φθορά, φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός τοποθέτησης

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278325644 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 3 |
| **Τάση** | **V** | 400 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s / m³/h** | 156 / 562 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 325 / 32,5 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 100 |
| **Υλικό κάδου** | | ανοξείδωτος χάλυβας |
| **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος** | **kW** | 7,5 |
| **Είδος ρύπων** | | Ηλεκτροκίνητο |
| **Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης** | | ID 70 |
| **Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ** | | ID 70 / ID 50 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 73 |
| **Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου** | | M |
| **Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο** | **m²** | 2,2 |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 163 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 165,1 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 1202 × 685 × 1475 |

## Εξοπλισμός

**Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα**: Όχι

**Άδειασμα κάδου**: Σύστημα τρόλει

IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-11-19




### Κατηγορία σκόνης M

- Πλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.



### Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Με ισχύ 7,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.



### Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS

- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.

IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10–11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΦΊΛΤΡΑ** | | | | |
| **Pocket- / Star φίλτρα** | | | | |
| Φίλτρο λευκό PTFE | 1 | 6.907-651.0 | | ■ |
| **ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ** | | | | |
| IV tube holder Set | 2 | 9.989-789.0 | | ■ |
| **ΛΑΒΈΣ** | | | | |
| Handle stainless steel AISI 304 | 3 | 9.989-897.0 | | □ |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 4 | 9.989-899.0 | | □ |
| Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή | 5 | 9.977-678.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50. | □ |
| Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72 | 6 | 9.977-677.0 | | □ |
| Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK | 7 | 9.988-111.0 | Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. | □ |
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 8 | 9.989-913.0 | | □ |
| Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50 | 9 | 9.990-934.0 | | □ |
| Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG | 10 | 9.977-531.0 | Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50. | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση | 11 | 9.981-910.0 | Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0). | □ |
| Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D | 12 | 9.989-035.0 | Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. | □ |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK, | 13 | 9.988-114.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50. | □ |
| **ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ** | | | | |
| **Κιτ αναρρόφησης υγρών** | | | | |
| Accessories kit liquid DN50 | 14 | 9.990-879.0 | | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ** | | | | |
| **Στερεών / σκόνης** | | | | |
| Kit food DN50 | 15 | 9.989-941.0 | | ☐ |
| Kit overhead cleaning DN50 | 16 | 9.989-943.0 | | ☐ |
| Κιτ στερεάς σκόνης DN50 | 17 | 9.989-662.0 | Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη. | ☐ |
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Standard ακροφύσια** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 18 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 19 | 9.989-842.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 20 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 21 | 9.989-844.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 22 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 23 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο PVC DN50 | 24 | 9.989-673.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο PVC DN70 | 25 | 9.989-676.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70. | ☐ |
| Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52 | 26 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70 | 27 | 9.989-672.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70. | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50 | 28 | 9.989-675.0 | Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


29–30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Standard ακροφύσια** | | | | |
| Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50 | 29 | 9.980-749.0 | Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. | ☐ |
| Standard nozzle Alu DN70 | 30 | 9.989-663.0 | Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70. | ☐ |
| **Standard ακροφύσια καμπτώμενα** | | | | |
| Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ | 31 | 9.981-421.0 | Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70 | 32 | 9.981-422.0 | Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. | ☐ |
| **Ακροφύσια δαπέδου** | | | | |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue | 33 | 9.989-862.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 34 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 35 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 36 | 9.989-868.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 37 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 38 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 39 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 40 | 9.989-935.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 41 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 42 | 9.989-664.0 | Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


42–43


44


45


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Ακροφύσια δαπέδου** | | | | |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 43 | 9.987-612.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. | ☐ |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 44 | 9.989-684.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. | ☐ |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 45 | 9.988-115.0 | Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. | ☐ |
| **Ακροφύσια σχισμών** | | | | |
| Crevice nozzle stainless steel DN50 | 46 | 9.989-283.0 | | ☐ |
| Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50 | 47 | 9.988-117.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. | ☐ |
| Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50 | 48 | 9.981-465.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. | ☐ |
| Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50 | 49 | 9.988-123.0 | Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. | ☐ |
| **Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα** | | | | |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 50 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50 | 51 | 9.981-424.0 | Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. | ☐ |
| Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ. | 52 | 9.981-425.0 | Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. | ☐ |
| **Ακροφύσια επιφανειών** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 53 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| | 54 | 9.989-852.0 | | ☐ |
| | 55 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| | 56 | 9.989-856.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67–68


69


70–71

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Ακροφύσια επιφανειών** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 57 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| | 58 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50 | 59 | 9.988-119.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. | ☐ |
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| **Standard βούρτσες** | | | | |
| Βασική βούρτσα 40 mm DN50 | 60 | 9.981-432.0 | Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. | ☐ |
| **Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα** | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 61 | 9.989-874.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 62 | 9.989-876.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 63 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 64 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 65 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| **Βούρτσες επιφανειών** | | | | |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 66 | 9.981-912.0 | Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. | ☐ |
| **Κυλινδρικές βούρτσες** | | | | |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50 | 67 | 9.989-925.0 | | ☐ |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50 | 68 | 9.989-926.0 | | ☐ |
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| **PO-Schäuche** | | | | |
| Hose EVA el. ø50mm 3m | 69 | 9.990-924.0 | | ☐ |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN50 3 m | 70 | 9.989-964.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


70–71


72–75


76


77


78–81


82–83


84–85

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN50 5 m | 71 | 9.989-965.0 | | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m | 72 | 9.989-615.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m | 73 | 9.989-616.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m | 74 | 9.989-635.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m | 75 | 9.989-643.0 | Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN50 3 m | 76 | 9.989-984.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 5 m | 77 | 9.989-985.0 | | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ. | 78 | 9.988-090.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ. | 79 | 9.988-091.0 | | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m | 80 | 9.989-613.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m | 81 | 9.989-624.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN50 3 m | 82 | 9.989-968.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 5 m | 83 | 9.989-969.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 84 | 9.989-973.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVS 100/75 M, 1.573-822.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-822.0


84–85


86–89


90–91


92

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 85 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m | 86 | 9.989-619.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m | 87 | 9.989-620.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m | 88 | 9.989-644.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m | 89 | 9.989-645.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m | 90 | 9.989-646.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m | 91 | 9.989-648.0 | Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ** | | | | |
| **Μειωτήρες** | | | | |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG) | 92 | 9.977-772.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα