IB 7/40 ADVANCED

Το Ice Blaster IB 7/40 Advanced διαθέτει πιστόλι ρίψης με ενσωματωμένο απομακρυσμένο έλεγχο, ενώ, παράλληλα εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα με την ξηρή παγοβολή σε χαμηλές πιέσεις αέρα.



Αριθμός παραγγελίας	1.574-002.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784294035
Ισχύς παροχής	**kW**	0,6
Περίβλημα / πλαίσιο		Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
Μήκος καλωδίου	**m**	7
Πίεση αέρα	**bar / MPa**	2 – 10 / 0,2 – 1
Ποιότητα αέρα		Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα	**m³/min**	0,5 – 3,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	99
Χωρητικότητα ξηρού πάγου	**kg**	15
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος)	**mm**	3
Κατανάλωση ξηρού πάγου	**kg/h**	15 – 50
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Τάση	**V**	220 – 240
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	78
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	81,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	768 × 510 × 1096

Πεδίο προμήθειας

- **Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου**
- **Στενό ακροφύσιο ψεκασμού**
- **Επίπεδο κλειδί (για αλλαγή ακροφυσίου)**: 2 Τεμάχιο(α)
- **Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου**
- **Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)**
- **Εργαλειοθήκη**

Εξοπλισμός

- **Η έξοδος ξηρού πάγου ρυθμίζεται απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού**
- **Η πίεση αέρα ρυθμίζεται απευθείας από το πιστόλι ψεκασμού**
- **Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"**
- **Ηλεκτρονικός έλεγχος**
- **Με ενσωματωμένη διάταξη περιτύλιξης καλωδίου γείωσης**
- **Διαχωριστής λαδιού και νερού**

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-11-19



Σαφής οθόνη

- Σαφής ένδειξη ρυθμισμένων τιμών. Εύκολη λειτουργία χάρη στα μεγάλα πλήκτρα και τον ηλεκτρονικό έλεγχο.



Αυτόματο άδειασμα υπολειπόμενου πάγου

- Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου από τον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα της συσκευής με την ολοκλήρωση της εργασίας.Το άδειασμα του υπολειπόμενου πάγου από τον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζει το πάγωμα της συσκευής με την ολοκλήρωση της εργασίας.



Πρόσθετοι τύποι νερού

- Το μηχάνημα δεν παγώνει

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
MIDDLE CLASS				
Blast gun and blast hose				
Λάστιχο ψεκασμού, 1/2"	1	4.013-042.0	Σωλήνας ψεκασμού 5 m. με ηλεκτρικό καλώδιο ελέγχου και ταχυσυνδέσμους, εξωτερική στρώση που δεν αφήνει σημάδια, χωρίς σιλικόνη (διάμετρος 1/2").	■
Πιστόλι ρίψης, XS, Adv	2	4.775-785.0	Εργονομικό και ανάλαφρο πιστόλι ψεκασμού με μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει την τυχαία λειτουργία. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το πιστόλι ψεκασμού είναι πολύ ανάλαφρο και πρακτικό. Το προηγμένο πιστόλι ψεκασμού διαθέτει ένα ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο για την προσαρμογή της πίεσης ψεκασμού και την έξοδο ξηρού πάγου απευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού. Επιπλέον, διαθέτει ένα κουμπί για την επιλογή μεταξύ «αέρα και πάγου» ή «μόνο αέρα».	■
Πιστόλι ρίψης, XS, classic	3	4.775-794.0	Εργονομικό και ανάλαφρο πιστόλι ψεκασμού με μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει την τυχαία λειτουργία. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το πιστόλι ψεκασμού είναι πολύ ανάλαφρο και πρακτικό.	□
Μη ενεργό				
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης, XS, μακρύ	4	4.574-038.0	Εξαιρετική αποτελεσματικότητα και χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό του ακροφυσίου της Kärcher. Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλή απόδοση επιφάνειας.	■
Επίπεδο ακροφύσιο ευθείας ρίψης, XS, κοντό	5	4.574-040.0	Εξαιρετική αποτελεσματικότητα και χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό του ακροφυσίου της Kärcher. Πολύ κοντό ακροφύσιο για να καθαρίζετε τους στενούς χώρους.	□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, XS, κοντό	6	4.574-039.0	Βελτιστοποιημένη γεωμετρία του ακροφυσίου για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Κοντό, συμπαγές ακροφύσιο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε μικρούς χώρους.	□
Στρογγυλό ακροφύσιο ψεκασμού, XS, μακρύ	7	4.574-037.0	Βελτιστοποιημένη γεωμετρία του ακροφυσίου για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Υψηλή πίεση για χρήση ακόμα και ενάντια στους πιο επίμονους ρύπους.	□
Εντελώς επίπεδο ακροφύσιο	8	4.574-042.0	Γωνιώδες ακροφύσιο για κατεύθυνση της δέσμης μέσω γωνίας 90°. Ιδανικό για τον καθαρισμό καλουπιών χύτευσης.	□
Εντελώς στρογγυλό ακροφύσιο	9	4.574-041.0		□
Μικρό ακροφύσιο με γωνία 60°, XS	10	4.574-044.0	Μικρό ακροφύσιο με γωνία για χρήση σε μικρούς χώρους. Κατεύθυνση της δέσμης μέσω γωνίας 60°, προς το πλάι. Εξέχει κατά 57 mm στο πλάι, μήκος: 260 mm. Το σετ αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1 × περικόχλιο σύνδεσης 1 × εξάρτημα προέκτασης, 100 mm (5.321-971.0) 1 × σύνδεση γωνίας, 60° (5.321-972.0) 1 × μύτη ακροφυσίου (5.321-977.0) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα εξαρτήματα προέκτασης επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής παραγγελίας της σύνδεσης γωνίας και του εξαρτήματος του ακροφυσίου.	□
Μικρό ακροφύσιο με γωνία 90°, XS	11	4.574-043.0	Μικρό ακροφύσιο με γωνία για χρήση σε μικρούς χώρους. Κατεύθυνση της δέσμης μέσω γωνίας 90°, προς το πλάι. Εξέχει κατά 63 mm στο πλάι, μήκος: 240 mm. Το σετ αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1 × περικόχλιο σύνδεσης 1 × εξάρτημα προέκτασης, 100 mm (5.321-971.0) 1 × σύνδεση γωνίας, 90° (5.321-973.0) 1 × μύτη ακροφυσίου (5.321-977.0) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα εξαρτήματα προέκτασης επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής παραγγελίας της σύνδεσης γωνίας και του εξαρτήματος του ακροφυσίου.	□
Ακροφύσιο για κοιλότητες, XS	12	4.574-045.0	Διάμετρος: 22 mm. Μπορείτε να προσθέσετε όσα εξαρτήματα προέκτασης επιθυμείτε.	□
Προέκταση 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm Προέκταση για μικρά ακροφύσια με γωνία (60°, 90°, 135°)	□
Γωνία, 90°	14	5.321-973.0	Γωνία 90° για όλα τα μικρά γωνιώδη ακροφύσια.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
MIDDLE CLASS				
Μη ενεργό				
Γωνία, 60°	15	5.321-972.0	Γωνία 60° για όλα τα μικρά γωνιώδη ακροφύσια.	☐
Ακροφύσιο αντικατάστασης	16	5.321-977.0	Εξάρτημα ακροφυσίου για όλα τα μικρά γωνιώδη ακροφύσια.	☐
Ίσιος αντάπτορας για γωνιώδες ακροφύσιο	17	5.321-992.0	Μπορεί να συνδεθεί στα πολύ μικρά ακροφύσια με γωνία. Μετατρέπει ένα πολύ μικρό ακροφύσιο με γωνία σε ένα ίσιο ακροφύσιο.	☐
Nozzle accessories				
Προέκταση σωλήνα δέσμης, πλήρης IB 7/40	18	4.574-046.0	Προέκταση ακροφυσίου 300 χιλ.	☐
Λαβή, IB 7/40	19	4.321-248.0	Λαβή για στερέωση στην προέκταση του ακροφυσίου. Διευκολύνει την εργασία με τα δύο χέρια.	☐
Πιστόλι χειρός με σκανδάλη και φωτισμό IB 7/40	20	2.815-011.0	Μπορείτε να βιδώσετε το φως στο πιστόλι ρίψης για να φωτίσετε τον χώρο στον οποίο εργάζεστε.	☐
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΜΕ ΞΗΡΌ ΠΑΓΟ				
Αξεσουάρ ακροφυσίων				
Γερμανικό κλειδί (μέγεθος 27 χιλ.)	21	7.815-009.0	Γερμανικό κλειδί για τη στερέωση ακροφυσίων (απαιτούνται 2 τεμάχια)	■
Γράσο για σπειρώματα ακροφυσίου, χωρίς σιλικόνη	22	6.288-088.0	Τα σπειρώματα των ακροφυσίων αμμοβολής πρέπει να λιπαίνονται συχνά με αυτό το γράσο χωρίς σιλικόνη.	■
Θρυμματιστής	23	4.574-026.0	Ο καινοτόμος θρυμματιστής που έχει πατενταριστεί από την Kärcher συνδέεται ανάμεσα στο πιστόλι ψεκασμού και το ακροφύσιο ψεκασμού και σπάει τα δισκία πάγου 3 χιλ. σε λεπτά ψεκαζόμενα σωματίδια. Έτσι, είναι δυνατός ο καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών. Η ένταση της επίδρασης του θρυμματιστή στα δισκία μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα.	☐
Διπλός θρυμματιστής	24	4.574-052.0	Πρόσθετος θρυμματιστής για την παραγωγή ακόμα πιο λεπτών σωματιδίων σε συνδυασμό με το εξάρτημα του κανονικού θρυμματιστή. Ο διπλός θρυμματιστής μπορεί να τοποθετηθεί στον κανονικό για εξοικονόμηση χώρου.	☐
Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ				
Διάταξη περιτύλιξης καλωδίου γείωσης	25	2.641-741.0	Αυτόματο ηλεκτροστατικό καλώδιο αποφόρτισης με μήκος περίπου 6 m και ισχυρό σφιγκτήρα. Το καλώδιο γείωσης προλαμβάνει αποτελεσματικά τη δημιουργία ηλεκτροστατικού φορτίου του αντικειμένου καθαρισμού κατά τον καθαρισμό με πάγο και λόγω των σπινθήρων που δημιουργούνται μεταξύ του αντικειμένου και του ακροφυσίου. Η γείωση του αντικειμένου καθαρισμού πραγματοποιείται με τον αγωγό γείωσης του Ice Blaster.	■
Φτυάρι	26	4.321-198.0	Χρησιμοποιείται για την πλήρωση του μηχανήματος με δισκία ξηρού πάγου	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	27	4.574-155.0		☐
Προστατευτική μεμβράνη για σωλήνα ψεκασμού IB, 100 μ.	28	6.667-214.0	Ρολό μεμβράνης σωλήνα 100 μ. Για την προστασία του σωλήνα αμμοβολής από τους ρύπους και τις ζημιές.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 7/40 ADVANCED 1.574-002.0


29


30


31


32


33–34


35


36


37


38


39


40


41

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΜΕ ΞΗΡΌ ΠΆΓΟ				
Σωλήνας ψιγματοβολής και πεπιεσμένου άερα				
Καλάθι σωλήνα	29	4.574-057.0	Καρούλι σωλήνα που περιλαμβάνει όλους τους αντάπτορες. Βολική συσκευή που σάς βοηθά στον ψεκασμό με ξηρό πάγο και είναι κατάλληλη για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα 80 μ. με διάμετρο 1".	☐
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 5 μ.	30	6.574-279.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 5 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Ιδανικός για τη σύνδεση του καρουλιού σωλήνα στον συμπιεστή.	☐
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 20 μ.	31	6.574-280.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 20 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη χρήση ο σωλήνας τυλίγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα Kärcher.	☐
Σωλήνας συμπιεσμένου αέρα 1" 60 μ.	32	6.574-281.0	Ελαφρύς και σταθερός σωλήνας πεπιεσμένου αέρα (1", 60 μ.) για χρήση με τη Μηχανή καθαρισμού με ξηρό πάγο. Μετά τη χρήση ο σωλήνας τυλίγεται εύκολα στο καρούλι σωλήνα Kärcher.	☐
Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, 10 μ.	33	6.390-284.0	Διπλωμένος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα με εσωτερική διάμετρο 3/4" και μήκος 10 μ.	☐
Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα, 20 μ.	34	6.390-285.0	Διπλωμένος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα με εσωτερική διάμετρο 3/4" και μήκος 20 μ.	☐
Αντάπτορας σε σχήμα Y, παροχή αέρα	35	2.641-880.0	Προσαρμογέας Y για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στους δύο ταχυσυνδέσμους 1/4".	☐
Προστατευτικός εξοπλισμός				
Προστατευτικά γυαλιά	36	6.321-208.0	Προστατευτικά γυαλιά	☐
Προστατευτικά γάντια	37	6.321-210.0	Γάντι προστασίας από το κρύο, μεγέθους 10, με προφίλ αντι-ολίσθησης (Κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN 511, Επίπεδο 12X EN 388, Επίπεδο 2121).	☐
Προστασία ακοής	38	6.321-207.0	Αποτελεσματική προστασία ακοής με μέση βαθμολογία μόνωσης 35 dB(A) σύμφωνα με το SNR (Single Number Rating).	☐
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας	39	5.037-240.0	Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm	☐
SUPER CLASS				
Nozzle accessories				
Προέκταση, πλήρης	40	4.574-027.0	Προέκταση ακροφυσίου 170 χιλ.	☐
Προέκταση IB 15/120	41	4.574-060.0	Προέκταση ακροφυσίου 500 χιλ.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα