IB 10/8 L2P

Το IB 10/8 L2P είναι το πρώτο μηχάνημα ξηρής παγοβολής στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO_2. Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού, χωρίς περίπλοκα logistics.



Αριθμός παραγγελίας	1.574-200.0

- Με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου
- Συμπαγής, φορητή σχεδίαση και εύκολη λειτουργία
- Χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα για χρήση συμπιεστών συνεργείου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278294247
Ισχύς παροχής	**kW**	1
Περίβλημα / πλαίσιο		Πλαστικό σώμα περιστροφής
Πιστοποιήθηκε από		CE
Μήκος καλωδίου	**m**	5,5
Πίεση αέρα	**bar / MPa**	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Ποιότητα αέρα		Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα	**m^3/min**	0,07 – 0,8
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	95
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος)	**mm**	2,5
Κατανάλωση ξηρού πάγου	**kg/h**	2 – 8
Κατανάλωση υγρού CO_2	**kg/h**	20 – 60
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Τάση	**V**	220 – 230
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	92
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	103,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	870 × 450 × 970

Εξοπλισμός

Επίπεδο ακροφύσιο, κοντό	■
Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου	■
Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)	■
Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"	■
Ηλεκτρονικός έλεγχος	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22





Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης

- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.
- Με ενσωματωμένο φωτισμό.
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.



Εύκολη και διαισθητική λειτουργία

- Πίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη.
- Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί.
- Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.



Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου

- Το CO_2 εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης.
- Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου.
- Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 10/8 L2P 1.574-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
COMPACT CLASS				
Blast nozzles				
Επίπεδο ακροφύσιο 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0	Ακροφύσιο επίπεδου πίδακα που έχει αναπτυχθεί για συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher. Ιδανικό για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Με σύστημα γρήγορης αλλαγής.	■
Κοντό πλατύ ακροφύσιο L2P	2	4.574-117.0	Κοντό πλατύ ακροφύσιο πίδακα για χρήση με συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher και κατάλληλο για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.	■
Επίπεδο ακροφύσιο 3x15x2	3	4.574-083.0	Μακρύ, στιβαρό, περιστρεφόμενο ακροφύσιο επίπεδου πίδακα για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού ξηρού πάγου της Kärcher. Με σύστημα γρήγορης αλλαγής και ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές με λειαντικά.	□
Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο 3x10	4	4.574-105.0	Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο πίδακα για συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher. Αναπτύχθηκε για λειαντικές εφαρμογές, όπως η αφαίρεση επίμονων επικαθίσεων, χρωμάτων, λαδιών ή αιθάλης.	□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	5	4.574-142.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Extension angle nozzle cpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Πιστόλι ψιγματοβολής				
Hand trigger gun	11	4.574-067.0		■
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	12	4.574-111.0		□
Attachment sets and other accessories				
Στήριγμα για τη συγκράτηση των καπακιών των φιαλών CO_2	13	2.574-002.0	Πρακτικό στήριγμα για τη συγκράτηση των καπακιών των φιαλών CO_2 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με σύστημα αμμοβολής με ξηρό πάγο στη διαδικασία Liquid-to-Pellet, εξασφαλίζει από απώλεια.	□
Πρόσθετο kit Y-διανομέας πεπιεσμένου αέρα	14	2.574-003.0	Ειδικό εξάρτημα Y για τη σύνδεση 2 σωλήνων πεπιεσμένου αέρα με μικρή διατομή σε συσκευές εκτόξευσης ξηρού πάγου.	□


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 10/8 L2P 1.574-200.0


15


16


17


18


21



22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
COMPACT CLASS				
Attachment sets and other accessories				
Πρόσθετο κιτ προστατευτικό πιτσιλίσματος L2P	15	2.574-004.0	Ρυθμιζόμενο προστατευτικό πιτσιλίσματος για εργασίες καθαρισμού με συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου στη διαδικασία Liquid-to-Pellet.	☐
Πρόσθετο κιτ βαλβίδα πίεσης CO_2	16	2.574-006.0	Για την αύξηση της απόδοσης καθαρισμού με συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου: Ειδικός προσαρμογέας για το άνοιγμα της βαλβίδας υπολειμματικής πίεσης (RPV) των φιαλών CO_2 .	☐
Add-on kit cable ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Conversion kit heat exchanger L2P	18	2.574-011.0		☐
Add-on kit scrambler L2P	19	2.574-012.0		☐
Illumination jet gun external L2P	20	2.574-014.0		☐
Πρόσθετο κιτ μειωτής πίεσης	21	2.644-227.0	Για τη συναρμολόγηση στην βάση του καθαριστή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P: κιτ προσάρτησης με μειωτήρα πίεσης, διαχωριστή νερού και λαδιού. Ρύθμιση της πίεσης του πίδακα απευθείας στο μηχάνημα όταν απαιτείται.	☐
Add-on kit CO_2 supply 5m	22	4.574-144.0		☐
Καρότσι για την μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO_2.	23	6.574-336.0	Ιδανικό συμπλήρωμα για τα συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου με τη διαδικασία Liquid-to-Pellet: Καρότσι φιάλης για την ασφαλή μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO_2.	☐
Κλειδί με δακτύλιο SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Κλειδί δακτυλίου με λειτουργία 2 σε 1. Κατάλληλο για τη χαλάρωση του καπακιού της φιάλης CO_2 και για τη στερέωση του σωλήνα CO_2 στη φιάλη.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	25	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	26	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	27	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	28	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 10/8 L2P 1.574-200.0


29


30


31


32

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	29	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΜΕ ΞΗΡΌ ΠΑΓΟ				
Προστατευτικός εξοπλισμός				
Προστατευτικά γυαλιά	30	6.321-208.0	Προστατευτικά γυαλιά	☐
Προστατευτικά γάντια	31	6.321-210.0	Γάντι προστασίας από το κρύο, μεγέθους 10, με προφίλ αντι-ολίσθησης (Κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN 511, Επίπεδο 12X EN 388, Επίπεδο 2121).	☐
Προστασία ακοής	32	6.321-207.0	Αποτελεσματική προστασία ακοής με μέση βαθμολογία μόνωσης 35 dB(A) σύμφωνα με το SNR (Single Number Rating).	☐
Κιτ ενσωμάτωσης και διάφορα αξεσουάρ				
Protective cover Blasting hose IB Line	33	4.574-155.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα