# IVC 60/30 AP M Z22

Συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού για συνεχή χρήση (στην παραγωγή).



Made in Germany

| | |
|---|---|
| **Αριθμός παραγγελίας** | **1.576-106.0** |

- Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη ATEX 22

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4039784463752 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 3 |
| **Τάση** | **V** | 400 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s / m³/h** | 53,3 / 192 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 250 / 25 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 60 |
| **Υλικό κάδου** | | ανοξείδωτος χάλυβας |
| **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος** | **kW** | 3 |
| **Είδος ρύπων** | | Ηλεκτροκίνητο |
| **Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης** | | ID 70 |
| **Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ** | | ID 40 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 77 |
| **Μήκος καλωδίου** | **m** | 8 |
| **Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου** | | M |
| **Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο** | **m²** | 1,9 |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 95 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 96,9 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 970 × 690 × 1421 |

## Εξοπλισμός

**Κύριο φίλτρο**: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

**Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα**: Όχι

**Άδειασμα κάδου**: Σύστημα τρόλει

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**



### Πιστοποιημένη για ATEX Ζώνη 22

- Βιομηχανική σκούπα με αντιεκρηκτική προστασία για ασφαλή αναρρόφηση σε ATEX Ζώνη 22.




### Κατηγορία σκόνης M

- Πλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.




### Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Ένας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.

IVC 60/30 Ap M Z22, 1.576-106.0, 2026-11-19

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ** | | | | |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χάρτινο | 1 | 6.904-283.0 | Χάρτινο με έγκριση BIA-(U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M (μόνο NT 65/2 Eco) | ■ |
| **ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ** | | | | |
| IV tube holder Set | 2 | 9.989-789.0 | | ■ |
| Τμήμα αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας | 3 | 5.037-240.0 | Το ηλεκτρικό καλώδιο φυλάσσεται σε ένα άγκιστρο πάνω στο σωληνοειδές πλαίσιο. Το πρακτικό άγκιστρο για το καλώδιο είναι κατάλληλο για διάμετρο σωλήνα από 30 έως 32 mm | ■ |
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 4 | 9.989-912.0 | | ☐ |
| Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40 | 5 | 9.990-933.0 | | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40 | 6 | 9.977-525.0 | Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US | 7 | 9.989-038.0 | Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US | 8 | 9.989-039.0 | Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm. | ☐ |
| **ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΆΡ** | | | | |
| **Στερεών / σκόνης** | | | | |
| Kit food DN40 | 9 | 9.989-940.0 | | ☐ |
| Kit overhead cleaning DN40 | 10 | 9.989-942.0 | | ☐ |
| Professional General Cleaning Kit conduc | 11 | 9.990-877.0 | | ☐ |
| Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40 | 12 | 9.990-893.0 | | ☐ |
| Κιτ σκόνης 3 m DN40 | 13 | 9.989-659.0 | Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη. | ☐ |
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Standard ακροφύσια** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 14 | 9.989-835.0 | | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Standard ακροφύσια** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 15 | 9.989-836.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40 | 16 | 9.989-837.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 17 | 9.989-838.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 18 | 9.989-839.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4 | 19 | 9.989-840.0 | | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο PVC DN40 | 20 | 9.989-674.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40. | ☐ |
| Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42 | 21 | 9.988-401.0 | Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40 | 22 | 9.989-677.0 | Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40. | ☐ |
| Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40 | 23 | 9.980-748.0 | Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40. | ☐ |
| **Standard ακροφύσια καμπτώμενα** | | | | |
| Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D | 24 | 9.981-420.0 | Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. | ☐ |
| **Ακροφύσια δαπέδου** | | | | |
| Bottom nozzle stainless steel AISI 316L | 25 | 9.989-861.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 26 | 9.989-863.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 27 | 9.989-865.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 28 | 9.989-867.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVC 60/30 Ap M Z22, 1.576-106.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0


29


30


31


32


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Ακροφύσια δαπέδου** | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 29 | 9.989-869.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 30 | 9.989-871.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 31 | 9.989-914.0 | | ☐ |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40 | 32 | 9.989-683.0 | Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40. | ☐ |
| **Ακροφύσια σχισμών** | | | | |
| Crevice nozzle stainless steel DN40 | 33 | 9.989-282.0 | | ☐ |
| Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40 | 34 | 9.988-116.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42. | ☐ |
| **Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα** | | | | |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 35 | 9.989-848.0 | | ☐ |
| Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40 | 36 | 9.981-423.0 | Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. | ☐ |
| **Ακροφύσια επιφανειών** | | | | |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 37 | 9.989-849.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 38 | 9.989-851.0 | | ☐ |
| | 39 | 9.989-853.0 | | ☐ |
| | 40 | 9.989-855.0 | | ☐ |
| | 41 | 9.989-857.0 | | ☐ |
| | 42 | 9.989-859.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52–53


54–55


56–57

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ** | | | | |
| **Ακροφύσια επιφανειών** | | | | |
| Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40 | 43 | 9.988-118.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. | ☐ |
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| **Standard βούρτσες** | | | | |
| Βασική βούρτσα 40 mm DN40 | 44 | 9.981-431.0 | Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. | ☐ |
| **Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα** | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 45 | 9.989-873.0 | | ☐ |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F40 | 46 | 9.989-875.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 47 | 9.989-877.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 48 | 9.989-879.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 49 | 9.989-881.0 | | ☐ |
| **Βούρτσες επιφανειών** | | | | |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 50 | 9.981-911.0 | Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. | ☐ |
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| **PO-Schäuche** | | | | |
| Hose EVA el. ø40mm 3m | 51 | 9.990-923.0 | | ☐ |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN40 3 m | 52 | 9.989-962.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN40 5 m | 53 | 9.989-963.0 | | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m | 54 | 9.989-647.0 | Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m | 55 | 9.989-614.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN40 3 m | 56 | 9.989-982.0 | | ☐ |


☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0


56–57


58–59


60–61


62


63


64


68


69–71

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN40 5 m | 57 | 9.989-983.0 | | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ. | 58 | 9.988-088.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ. | 59 | 9.988-089.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m. | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 60 | 9.989-970.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 61 | 9.989-971.0 | | ☐ |
| **ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ** | | | | |
| **Αντάπτορας εξαρτημάτων** | | | | |
| Adapter Food DN-F40 | 62 | 9.993-012.0 | | ☐ |
| **Μειωτήρες** | | | | |
| Reducer DN70/DN40 | 63 | 9.989-690.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. | ☐ |
| **Διανομείς** | | | | |
| Distributor Y-piece stainless steel AISI | 64 | 9.989-895.0 | | ☐ |
| **ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Προδιαχωριστής** | | | | |
| Pre-separator station SB 100L | 65 | 9.982-243.0 | | ☐ |
| Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70 | 66 | 9.982-238.0 | Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης. | ☐ |
| Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50 | 67 | 9.989-688.0 | | ☐ |
| Δοχείο προδιαχωριστή 200 l | 68 | 9.989-685.0 | Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. | ☐ |
| **Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα** | | | | |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70 | 69 | 9.981-662.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). | ☐ |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70 | 70 | 9.981-665.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



69–71

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα** | | | | |
| Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70 | 71 | 9.981-661.0 | Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα