PCL 4

Χάρη στις περιστροφικές κυλινδρικές βούρτσες και το ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού, το σύστημα καθαρισμού αυλών PCL 4 αφαιρεί τη βρωμιά από τις ξύλινες βεράντες, αποτελεσματικά και ομοιόμορφα.



Αριθμός παραγγελίας **1.644-000.0**

- Δύο όπισθεν περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες, ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη κατανομή νερού
- Κατανάλωση νερού μέγ. 180 l/h (χαμηλή πίεση)
- Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278505510
Μέγ. πίεση	**bar**	10
Εύρος πίεσης		Χαμηλή πίεση
Κατανάλωση νερού σε 4 bar	**l/h**	max. 180
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	0,6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	600 – 800
Πλάτος εργασίας κυλινδρικής βούρτσας	**mm**	300
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	6,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1281 × 307 × 350

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Δύο ακροφύσια νερού

Βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού

Θέση αποθήκευσης

Εργονομική λαβή και χειρολαβή



Δύο υψηλής ποιότητας περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες (περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της προμήθειας για ξύλινες επιφάνειες)

- Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους με ικανοποιητική απόδοση κάλυψης επιφάνειας.



Δύο ακροφύσια πάνω από τις κυλινδρικές βούρτσες

- Βρέχει, απομακρύνει και μαζεύει τη βρωμιά με ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους.



Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μιας βαλβίδας

- Καθαρισμός χωρίς υπερβολική κατανάλωση νερού.

PCL 4, 1.644-000.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 4 1.644-000.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–11


12–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
PATIO CLEANER				
Κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες	1	2.644-121.0	Ιδανική προσθήκη για τον καθαρισμό αυλών και μπαλκονιών: Το σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων για το μηχάνημα καθαρισμού αυλών PCL 4. Αφαιρεί την οργανική βρωμιά και τα βρύα από τα λεία πέτρινα πλακάκια σε εξωτερικούς χώρους.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες	2	2.644-226.0	Οι ρύποι σε εξωτερικούς χώρους αφαιρούνται πλήρως και ομοιόμορφα με τις κεφαλές της βούρτσας του σετ κυλίνδρων 2 εξαρτημάτων για το PCL 4. Οι ξύλινες επιφάνειες και τα ξύλινα καλύμματα WPC θα δείχνουν και πάλι σαν καινούρια.	☐
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Το συμπαγές και κινητό καρότσι λάστιχου με εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, σωλήνα Kärcher 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο, καθώς και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική μεταλλική ανέμη του, την φαρδιά βάση για υψηλή σταθερότητα και τον σωλήνα 20 m και είναι έτοιμος για άμεση χρήση με τα εσώκλειστα εξαρτήματα ποτίσματος.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: το σετ ανέμης λάστιχου HR 3.20 με σωλήνα 20 m και εξαρτήματα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set	9	2.645-374.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15	10	2.645-377.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.20	11	2.645-378.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 20 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.25	12	2.645-379.0	Δεν χρειάζεται πια να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου: η ανέμη λάστιχου εγγυάται άνετο και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 25 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.30	13	2.645-380.0	Η ανέμη λάστιχου για βολικό, ευέλικτο και αβίαστο πότισμα. Με σωλήνα 30 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35	14	2.645-381.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 4 1.644-000.0


15–17, 23


18


19


20


21


22


24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	☐
K	16	2.645-296.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 15 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση διάρρηξης: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	17	2.645-297.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 25 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση: 24 bar.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σετ λάστιχου 1/2"	22	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 × σύνδεσμο σωλήνα και 1 × σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	23	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	24	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα