PCL 3-18

Η συσκευή καθαρισμού βεραντών που λειτουργεί με μπαταρία καθαρίζει τις ξύλινες βεράντες με ευελιξία, αποτελεσματικότητα και χωρίς να αφήνει υπολείμματα, χάρη στις περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και το ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού.



18V

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.644-010.0

- Δύο όπισθεν περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες, ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη κατανομή νερού
- Κατανάλωση νερού μέγ. 180 l/h (χαμηλή πίεση), πλατφόρμα μπαταρίας 18 V
- Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278883137
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Μέγ. πίεση	**bar**	max. 10
Εύρος πίεσης		Χαμηλή πίεση
Κατανάλωση νερού σε 4 bar	**l/h**	max. 180
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	500 – 600
Πλάτος εργασίας κυλινδρικής βούρτσας	**mm**	300
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	18
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	3,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	5,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	363 × 307 × 1324

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Δύο ακροφύσια νερού

Βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού

Θέση αποθήκευσης

Εργονομική λαβή και χειρολαβή

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-11-19



Δύο περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες (περιλαμβάνονται στο πεδίο προμήθειας για ξύλινες επιφάνειες)

- Επιμελής καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από ξύλο και WPC.



Ενσωματωμένη διανομή νερού

- Βρέχει, απομακρύνει και μαζεύει τη βρωμιά με ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους.



Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher Battery Power 18 V

- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: Χρόνος λειτουργίας, χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας
- Μακράς διάρκειας και ισχυρό χάρη στα στοιχεία ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές πλατφόρμας μπαταρίας 18 V.

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 1.644-010.0


1



2


3, 5


4, 6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
PATIO CLEANER				
PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες	1	2.644-339.0	Εξοπλισμένο για τον καθαρισμό ξύλινων χώρων και δαπέδων WPC: Με το σετ κυλίνδρων 2 τεμαχίων για το PCL 3-18 αφαιρείτε τους ρύπους από τους εξωτερικούς χώρους σχολαστικά και αποτελεσματικά.	■
PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες	2	2.644-340.0	Σετ 2 κυλινδρικών βουρτσών για τον γρήγορο καθαρισμό λείων πέτρινων πλακιδίων στους εξωτερικούς χώρους με το καθαριστή επιφανειών PCL 3-18.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	3	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	4	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	6	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0		☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	8	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	9	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	10	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set	11	2.645-362.0	Το συμπαγές και κινητό καρότσι λάστιχου με εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, σωλήνα Kärcher 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο, καθώς και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set	12	2.645-364.0	Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set	13	2.645-366.0	Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.	☐
Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set	14	2.645-368.0	Το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική μεταλλική ανέμη του, την φαρδιά βάση για υψηλή σταθερότητα και τον σωλήνα 20 m και είναι έτοιμος για άμεση χρήση με τα εσώκλειστα εξαρτήματα ποτίσματος.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 1.644-010.0


15


16


17


18–19


20–22


23–25, 31


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set	16	2.645-372.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: το σετ ανέμης λάστιχου HR 3.20 με σωλήνα 20 m και εξαρτήματα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set	17	2.645-374.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15	18	2.645-377.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.20	19	2.645-378.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 20 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.25	20	2.645-379.0	Δεν χρειάζεται πια να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου: η ανέμη λάστιχου εγγυάται άνετο και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 25 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.30	21	2.645-380.0	Η ανέμη λάστιχου για βολικό, ευέλικτο και αβίαστο πότισμα. Με σωλήνα 30 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35	22	2.645-381.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	23	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	☐
K	24	2.645-296.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 15 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση διάρρηξης: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 25 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση: 24 bar.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	26	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	27	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	28	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 1.644-010.0


29


30


23–25, 31


32


33

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Premium 1/2"-50m	29	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σετ λάστιχου 1/2"	30	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 × σύνδεσμο σωλήνα και 1 × σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	31	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	32	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα