BP 4 DEEP WELL

Η BP 4 Deep Well είναι μία υποβρύχια αντλία πίεσης - ιδανική για χρήση σε πηγάδια. Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Βοηθητικό πόδι στερέωσης και ξεχωριστό διακόπτη on/off.



STAINLESS STEEL
INOX

Αριθμός παραγγελίας	1.645-421.0

- Μέγ. παροχή < 4.600 l/h, μανομετρικό ύψος 43 m, πίεση έως μέγ. 1,1 bar
- Περίβλημα αντλίας και σπειρωτός σύνδεσμος από ανοξείδωτο χάλυβα, μήκος καλωδίου 15 m
- Ρακόρ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα, σχοινί στερέωσης 15 m

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784873308
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	700
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 4600
Ύψος πάραδοσης	**m**	43
Πίεση	**bar**	max. 4,3
Βάθος βύθισης	**m**	max. 12
Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα φρεατίου	**mm**	150
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	**m**	15
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	7,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	105 × 105 × 710

Πεδίο προμήθειας

Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ

Περιλαμβάνει σχοινί 30 μέτρων

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης

Βοηθητικό πόδι στήριξης

Ενσωματωμένο προ φίλτρο

Επιλογή χρήση σχοινιού ασφαλείας

Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης

- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ανθεκτική στα τραντάγματα

Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου

- Γρήγορη σύνδεση λάστιχων μεγέθους 3/4″ και 1″ στην αντλία

Βοηθητικό πόδι στήριξης

- Αξιόπιστη προστασία από τους ρύπους όταν τοποθετείτε την αντλία

BP 4 Deep Well, 1.645-421.0, 2026-10-09

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ				
Αντάπτορας σύνδεσης	1	6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	■
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	2	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	■
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	3	2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	☐
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	4	6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	☐
Κιτ σύνδεσης	5	6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	☐
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	6	6.997-340.0		☐
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	7	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	8	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	☐
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	9	6.997-356.0	Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα