BP 7.000 GARDEN

Η αντλία κήπου BP 7.000 Garden είναι ανθεκτική, ισχυρή και ιδανική για πότισμα με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή βαρέλια.





Αριθμός παραγγελίας	1.645-730.0

- Μέγ. παροχή < 7.000 l/h, μανομετρικό ύψος 50 m, πίεση έως μέγ. 5 bar
- Βολικός διακόπτης ποδός, εργονομική λαβή μεταφοράς, βελτιστοποιημένη σύνδεση

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278915975
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	W	1100
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 7000
Ύψος πάραδοσης	m	max. 50
Πίεση	bar	max. 5
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1,5
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	9,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	12
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	384 × 204 × 253

Πεδίο προμήθειας

- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1

Εξοπλισμός

- Βελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς

BP 7.000 Garden, 1.645-730.0, 2026-11-19





Άνετος ποδοδιακόπτης

- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη

Βέλτιστη αναρρόφηση

- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα

Στιβαρό και μακράς διάρκειας

- Η Kärcher προσφέρει εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη.

BP 7.000 Garden, 1.645-730.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 7.000 GARDEN 1.645-730.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ				
Αντάπτορας σύνδεσης	1	6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	■
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	2	6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	■
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	3	2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	4	2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	☐
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	5	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
Κιτ σύνδεσης	6	6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	☐
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	7	6.997-340.0		☐
ΣΩΛΉΝΕΣ				
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	8	2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	☐
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	9	2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
ΦΊΛΤΡΑ				
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	10	2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	11	2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	12	6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	13	6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	14	6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 7.000 GARDEN 1.645-730.0


15


16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	15	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	16	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα