BP 4.900 HOME

Η ισχυρή οικιακή αντλία BP 4.900 Home με ενσωματωμένη δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης αντλεί αυτόματα νερό από εναλλακτικές πηγές ως νερό χρήσης / μη πόσιμο σε ολόκληρο το σπίτι.





AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

OVERHEATING PROTECTION
SAFE GUARD

Αριθμός παραγγελίας	1.645-760.0

- Μέγ. παροχή < 4.900 l/h, μανομετρικό ύψος 50 m, πίεση έως μέγ. 5 bar
- Ενσωματωμένη δεξαμενή εξισορρόπησης πίεσης: 24 l, θερμική προστασία, βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Προσαρμογέας σύνδεσης Perfect Connect για αντλίες G1

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278916002
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	1150
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	< 4900
Υψος πάραδοσης	**m**	max. 50
Πίεση	**bar**	max. 5
Πίεση λειτουργίας	**bar**	1,5 – 3,5
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	**m**	8
Θερμοκρασία παράδοσης	**°C**	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	**m**	1
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Χρώμα		μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	13,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	18
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	506 × 269 × 540

Πεδίο προμήθειας

Περιλαμβάνει δυο αντάπτορες συνδέσης για αντλία G1

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένο δοχείο υπερχύλισης: 24 l

Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης

Αδιάβροχος διακόπτης on/off / για προστασία από το πιτσίλισμα

Θερμοστάτης

Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι

Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα

Ξεχωριστή οπή πλήρωσης

Βαλβίδα αποστράγγισης νερού

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-19





Ολοκληρωμένη θερμική προστασία

- Λειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της αντλίας.

Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ανθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής

Στιβαρό και μακράς διάρκειας

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4.900 HOME 1.645-760.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ/ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ				
Αντάπτορας σύνδεσης	1	6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	■
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	2	2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "	3	2.997-115.0	Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"	4	2.997-116.0	Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωλήνωσης 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	5	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	☐
Κιτ σύνδεσης	6	6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	☐
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	7	6.997-340.0		☐
ΣΩΛΉΝΕΣ				
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	8	2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	☐
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	9	2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.	☐
ΦΊΛΤΡΑ				
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	11	2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	12	2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	13	6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	14	6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4.900 HOME 1.645-760.0


15


16


17

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	15	6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	☐
ΔΙΆΦΟΡΑ				
Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4	16	2.997-125.0	Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	17	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα