# NT 70/3

Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 λίτρων και έως τρεις κινητήρες.




Made in Europe

| Αριθμός παραγγελίας | 1.667-270.0 |
|---|---|

- Δοχείο 70 λίτρων, 3 στροβίλοι, λαβή ώθησης, σωλήνας αποστράγγισης, αποθήκευση καλωδίου/αξεσουάρ
- 3 στροβίλοι: ισχυρή ισχύς αναρρόφησης, ανθεκτικός προφυλακτήρας, μεγάλοι τροχοί
- Ακροφύσιο δαπέδου Adv 360 mm, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο κασέτας

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4039784725386 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 1 |
| **Τάση** | **V** | 220 – 240 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s** | 3 × 74 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 70 |
| **Υλικό κάδου** | | Πλαστικό |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | max. 3600 |
| **Πρότυπη ονομαστική διάμετρος** | | ID 40 |
| **Μήκος καλωδίου** | **m** | 10 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 83 |
| **Χρώμα** | | ανθρακί |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 27,6 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 720 × 510 × 975 |

## Πεδίο προμήθειας

**Μήκος σωλήνα αναρρόφησης**: 4 m
**Γωνία**: Πλαστικό
**Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης**: 2 Τεμάχιο(α)
**Μήκος σωλήνων αναρρόφησης**: 550 mm
**Υλικό σωλήνων αναρρόφησης**: ανοξείδωτος χάλυβας
**Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού**: 360 mm
**Ακροφύσιο σχισμών**
**Φίλτρο φυσίγγιο**: Χαρτί
**Σωλήνας αποστράγγισης**
**Λαβή ώθησης**

## Εξοπλισμός

**Στιβαρός προφυλακτήρας**
**Κατηγορία προστασίας**: II

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-19



### Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ

- Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.



### Εργονομική λαβή

- Η NT 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.

### Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης

- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


1


2


3–5


6


7–9


10


11–13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΦΊΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΦΥΣΙΓΓΊΟΥ** | | | | |
| **Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου** | | | | |
| Φίλτρο φυσίγγιο, χάρτινο | 1 | 6.907-038.0 | Χάρτινο φίλτρο φυσίγγιο (M BIA-C κλάση σκόνης M), κατάλληλο για κύριο φίλτρο για τη συλλογή ξηρών και υγρών ρύπων. | ■ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ** | | | | |
| **Πλαστικό εξάρτημα κάμψης** | | | | |
| Elbow packaged NW40 1K | 2 | 2.889-171.0 | Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40. | ■ |
| Πλαστική γωνία | 3 | 5.031-718.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 | ☐ |
| Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη | 4 | 5.031-939.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. | ☐ |
| | 5 | 5.032-427.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. | ☐ |
| **Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης** | | | | |
| Γωνία, μεταλλική | 6 | 6.900-519.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). | ☐ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35 | 7 | 6.903-141.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας | ☐ |
| Γωνία, μεταλλική | 8 | 6.900-276.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). | ☐ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40 | 9 | 6.902-079.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M | ☐ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)** | | | | |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40 | 10 | 2.889-153.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. | ■ |
| Πέλμα | 11 | 6.903-018.0 | Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2) | ☐ |
| Πέλμα Φ40 | 12 | 6.906-383.0 | Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146 | ☐ |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 13 | 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | ☐ |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 14 | 2.889-117.0 | Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24



25–26


27–28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εξαρτήματα δύσκολων σημείων** | | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 15 | 5.130-655.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμοί, εσοχές και γωνίες. | ■ |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35 | 16 | 2.889-130.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. | ☐ |
| Εργαλείο σχισμών | 17 | 6.900-922.0 | Μεταλλικό | ☐ |
| Εργαλείο σχισμών Φ40 | 18 | 6.905-817.0 | Μεταλλικό (όχι Eco M) | ☐ |
| **Βούρτσες για όλες τις χρήσεις** | | | | |
| Βούρτσα γενικής χρήσης | 19 | 6.903-863.0 | Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 × 45 mm | ☐ |
| **Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου** | | | | |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm | 20 | 6.900-952.0 | Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm. | ☐ |
| | 21 | 2.840-095.0 | | ☐ |
| **Εργαλεία διαδρόμου** | | | | |
| Φαρδύ ακροφύσιο | 22 | 4.130-432.0 | Αναρρόφηση μεγάλων επιφανειών σε συνδυασμό με το NT 70/1. Μόνο για τις εκδόσεις NT 70/2 ή NT 70/3. | ☐ |
| **Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°** | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 23 | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | ☐ |
| | 24 | 6.902-105.0 | | ☐ |
| **Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων** | | | | |
| Βούρτσα για καλοριφέρ | 25 | 6.903-035.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm | ☐ |
| Βούρτσα | 26 | 6.903-036.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm | ☐ |
| **Βούρτσες αναρρόφησης** | | | | |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 27 | 6.903-862.0 | Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm. | ☐ |
| Ακροφύσιο | 28 | 6.903-887.0 | Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 70 × 45 mm | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι** | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 29 | 2.889-194.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m) | ■ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 30 | 6.902-154.0 | Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. | ☐ |
| | 31 | 6.902-081.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας | ☐ |
| | 32 | 6.906-531.0 | | ☐ |
| **Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα | 33 | 6.900-514.0 | Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) | ☐ |
| **ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 34 | 2.889-138.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ■ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 35 | 2.889-137.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 36 | 2.889-139.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 37 | 2.889-140.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. | ☐ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 38 | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ☐ |
| | 39 | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m | 40 | 2.889-146.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Κιτ επισκευής NW40 | 41 | 2.889-150.0 | Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | ☐ |
| **Hose connection** | | | | |
| Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα | 42 | 6.902-077.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


43


44


45


46


47


48


49–50


51, 53–54


52


55


56

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Hose connection** | | | | |
| Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα | 43 | 6.900-286.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M) | ☐ |
| **Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)** | | | | |
| Κιτ επισκευής, C 40 | 44 | 2.639-873.0 | Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης | 45 | 6.906-344.0 | Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης + δακτύλιος ID 40 | 46 | 4.440-784.0 | Σωλήνας αναρρόφησης 16 μ. (C-DN 40) με μπαγιονέτ και ίσιο αντάπτορα. | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 47 | 6.906-279.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ | ☐ |
| | 48 | 6.906-321.0 | | ☐ |
| | 49 | 6.906-635.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. | ☐ |
| | 50 | 6.906-877.0 | Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος. | ☐ |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 51 | 4.440-263.0 | 4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα) | ☐ |
| | 52 | 4.440-303.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| | 53 | 4.440-463.0 | Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων. | ☐ |
| | 54 | 4.440-466.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 55 | 4.440-612.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 56 | 4.440-264.0 | Πλαστικό, κανονικό | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


57



58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with cone connection** | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 57 | 4.440-328.0 | Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπιράλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό | ☐ |
| | 58 | 4.440-467.0 | Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 59 | 4.440-613.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος | 60 | 4.440-616.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Σακούλες τύπου fleece** | | | | |
| Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 61 | 2.885-753.0 | Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων. | ☐ |
| **Χάρτινες σακούλες φίλτρου** | | | | |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 62 | 6.904-285.0 | Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται | ☐ |
| **ΦΊΛΤΡΟ T/NT** | | | | |
| **Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό** | | | | |
| Φίλτρο αφρού | 63 | 2.889-083.0 | Δεν είναι κατάλληλο για ξηρή αναρρόφηση. | ☐ |
| **Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων** | | | | |
| Σακούλα υγρού φίλτρου | 64 | 6.904-252.0 | Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I | ☐ |
| **Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο** | | | | |
| Φιλτρόπανο, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 65 | 6.904-282.0 | Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 | ☐ |
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Κιτ Y- adapter** | | | | |
| Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y | 66 | 2.637-217.0 | Διανομέας, πλαστικός | ☐ |
| **Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 | 67 | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. | ☐ |
| Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40 | 68 | 5.407-006.0 | Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων. | ☐ |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35 | 69 | 5.407-112.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL | ☐ |
| **Προσαρμογέας για μείωση** | | | | |
| Μειωτήρας | 70 | 5.407-108.0 | Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/3 1.667-270.0


71


72


73


74


75


76


77


78


79

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Προσαρμογέας για μείωση** | | | | |
| Μειωτήρας | 71 | 6.902-017.0 | Από ID 40 σε 35, πλαστικό | ☐ |
| Χιτώνιο C40 / C35 | 72 | 5.407-113.0 | Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35 | ☐ |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32 | 73 | 6.902-072.0 | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό | ☐ |
| **ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ** | | | | |
| Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού | 74 | 2.637-353.0 | Πλήρες σετ | ☐ |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου | 75 | 2.862-166.0 | Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40. | ☐ |
| Κιτ για απόβλητα κοπής | 76 | 2.640-760.0 | Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ. | ☐ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT** | | | | |
| CS 40 Me | 77 | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία. | ☐ |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη | 78 | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| Καλώδιο προέκτασης | 79 | 6.647-022.0 | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα