NT 75/1 ME EC H Z22

Πιστοποιημένη σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 2014/34/EU, η ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 75/1 Me Ec H Z22 (κατηγορίας σκόνης H) είναι κατάλληλη για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνη 22.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας **1.667-331.0**

- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 75 l, πλήρες αντιστατικό σύστημα, σκόνη κατηγορίας H, λαβή ώθησης
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες (5000 h), εγκεκριμένος για εύφλεκτη σκόνη Ζώνη 22
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ασφαλείας/HEPA, ακροφύσιο για σχισμές

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278878027
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	61
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	220 / 22
Χωρητικότητα κάδου	**l**	75
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1000
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	**m**	10
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	76
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	25,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	31,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	695 × 540 × 1012

Πεδίο προμήθειας

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Υαλόνημα
Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Αντιστατικό σύστημα
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο
Τύπος σκόνης: H
Υλικό κάδου: ανοξείδωτος χάλυβας

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-11-19



Πιστοποιημένο για τη ζώνη 22, όπως ορίζεται στην οδηγία ATEX 2014/34/ΕΕ (ινστιτούτο δοκιμών IBExU)

- Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης 22.
- Κατάλληλο για την απομάκρυνση επικίνδυνων τύπων σκόνης που ανήκουν στην κατηγορία σκόνης H.



Κινητήρας EC χωρις ψήκτρες

- Υψηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής (5000 ώρες).



Αντιστατικό σύστημα

- Συνεχές αντιστατικό σύστημα με ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα.


NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-11-19

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	2	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	□
Σετ φίλτρων ασφαλείας				
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 Τεμάχιο(α), NT 75/1	3	6.904-420.0	Για άδειασμα χωρίς απελευθέρωση σκόνης/με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης σε συνδυασμό με το δοχείο 4.070-930.0, με σακούλα απόρριψης σκόνης, ηλεκτρικά αγώγιμη. Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης H.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0		■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NW40 – 360mm	5	2.889-369.0		■
Floor tool packaged DN40 – 450mm	6	2.889-390.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0		■
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0		■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0		■
	11	2.889-365.0		□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα