NT 75/1 ME EC M Z22

Η σκούπα ασφαλείας NT 75/1 Me Ec M Z22 για την κατηγορία σκόνης M είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX 2014/34/ΕΕ (ινστιτούτο δοκιμών IBExU) για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνη 22.



Αριθμός παραγγελίας	**1.667-332.0**

- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 75 l, πλήρες αντιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης H, λαβή ώθησης
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες (5000 h), εγκεκριμένος για εύφλεκτη σκόνη Ζώνη 22
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry, ακροφύσιο για σχισμές

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278964188
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	61
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	220 / 22
Χωρητικότητα κάδου	**l**	75
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1000
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	**m**	10
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	76
Χρώμα		ασημένιο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	25,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	31,9
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	695 × 540 × 1012

Πεδίο προμήθειας

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 0 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Αντιστατικό σύστημα
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο
Τύπος σκόνης: M
Υλικό κάδου: ανοξείδωτος χάλυβας

NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-19



Πιστοποιημένο για τη ζώνη 22, όπως ορίζεται στην οδηγία ATEX 2014/34/ΕΕ (ινστιτούτο δοκιμών IBExU)

- Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης 22.
- Κατάλληλο για την απομάκρυνση σκόνης κατηγορίας M.



Κινητήρας EC χωρις ψήκτρες

- Υψηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής (5000 ώρες).



Αντιστατικό σύστημα

- Συνεχές αντιστατικό σύστημα με ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα.


NT 75/1 Me Ec M Z22, 1.667-332.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 75/1 ME EC M Z22 1.667-332.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0		■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NW40 – 360mm	3	2.889-369.0		■
Floor tool packaged DN40 – 450mm	4	2.889-390.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0		■
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0		■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0		■
	9	2.889-365.0		□
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 Τεμάχιο(α), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	□
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα