BR 30/4 C ADV

Compact μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων για μικρές σε έκταση επιφάνειες, το οποίο ζυγίζει μόλις 12 κιλά. Ιδανικό για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών 20 έως 200 τ.μ.



CMS Purus Award 2009

STAR AWARD 2009 GÄSTE hotel

Αριθμός παραγγελίας	1.783-213.0

- Συμπαγής πλυντική-στεγνωτική μηχανή, δεξαμενές 4 l για καθαρό/βρώμικο νερό, πλάτος εργασίας 30 cm
- Μηχανή με καλώδιο, μέγ. 200 m²/h
- Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα, ευθεία σπάτουλα

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784541405
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	130
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1450
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	100
Κατανάλωση νερού	**l/min**	0,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	max. 72
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	820
Χρώμα		ανθρακί
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	495 × 340 × 1145

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

Roller μικροϊνών: 1 Τεμάχιο(α)

Τροχοί μεταφοράς

2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)

Χειροκίνητη αναρρόφηση

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος



Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.



Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.



Οι κάδοι είναι αποσπώμενοι

BR 30/4 C Adv, 1.783-213.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C ADV 1.783-213.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm	1	4.762-005.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 300 mm	2	4.762-452.0	Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 300 mm	3	4.762-484.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, μπλε, 300 mm	4	4.762-499.0	Για τον καθαρισμό των χαλιών.	□
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 300 mm	5	4.762-453.0	Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροΐνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.	■
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 300 mm, ίσιο	6	4.777-008.0	Ίσιο, ανθεκτικό σε λάδι.	■
	7	4.777-324.0	Ίσιο μάκτρο, ανθεκτικό στα λάδια, 300 mm Για καθαρισμό σε κουζίνες, εργαστήρια, εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ.	□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	8	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	□
Καλώδιο προέκτασης	9	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	□
Κιτ χαλιών				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	10	2.783-005.0	Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	11	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	□
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	12	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα