BR 30/4 C BP

Το ελαφρύ και ιδιαίτερα συμπαγές μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp εξασφαλίζει στεγνά δάπεδα που δεν είναι ολισθηρά αμέσως μετά τον καθαρισμό και ζυγίζει μόλις 14 kg.



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας **1.783-234.0**

- Συμπαγής πλυντική-στεγνωτική μηχανή, δεξαμενές 4 l για καθαρό/βρώμικο νερό, πλάτος εργασίας 30 cm
- Φορτιστής μπαταρίας και μπαταρία δεν περιλαμβάνονται, μέγ. 200 m²/h
- Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα, ευθεία σπάτουλα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278807713
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	150
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 35
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1270
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	100
Κατανάλωση νερού	**l/min**	0,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	72,4
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	550
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	13
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	365 × 345 × 1162

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Τροχοί μεταφοράς

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

2 μάκτρα, ίσια: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.

Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.

BR 30/4 C BP, 1.783-234.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP 1.783-234.0


1


2


3


4


5


6


7

8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm	1	4.762-005.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 300 mm	2	4.762-452.0	Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 300 mm	3	4.762-484.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, μπλε, 300 mm	4	4.762-499.0	Για τον καθαρισμό των χαλιών.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 300 mm, ίσιο	5	4.777-008.0	Ίσιο, ανθεκτικό σε λάδι.	■
	6	4.777-324.0	Ίσιο μάκτρο, ανθεκτικό στα λάδια, 300 mm Για καθαρισμό σε κουζίνες, εργαστήρια, εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	7	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	□
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	□
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	10	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	□
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	11	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	12	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	□
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 300 mm	13	4.762-453.0	Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροΐνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.	□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	14	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP 1.783-234.0


15


16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Κιτ χαλιών				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	15	2.783-005.0	Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	16	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα