BR 35/12 C BP PACK

Με πρωτοποριακή τεχνολογία KART, το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 35/12 C με μπαταρία εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ευελιξία, το μικρό βάρος και την υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας	1.783-467.0

- Συμπαγής πλυντική-στεγνωτική μηχανή, δεξαμενές 12 l για καθαρό/βρώμικο νερό, πλάτος εργασίας 35 cm
- Ενσωματωμένος φορτιστής, μπαταρία ιόντων λιθίου 21 Ah, μέγ. 1400 m²/h
- Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα, ευθεία σπάτουλα, συμβατό με το Kärcher Equipment Management

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278610146
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	350
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	1400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1050
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,2 / 21
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 2,7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	220 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	700 – 1500
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	80 – 150 / 6 – 12
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1050
Κατανάλωση νερού	**l/min**	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	max. 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	500
Χρώμα		ανθρακί

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Τροχοί μεταφοράς

Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής

Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	48
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	36
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	930 × 420 × 1100





Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).

Compact

- Λειτουργεί σε γωνία 90° μακριά από τον τοίχο.
- Χωρίς προεξοχές, εύκολη στο χειρισμό.

Βιώσιμο: 30% ανακυκλωμένο υλικό και λειτουργία eco!efficiency

- Εξοικονομεί πόρους και παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας έως και 50%.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Μειωμένες εκπομπές CO_2

BR 35/12 C Bp Pack, 1.783-467.0, 2026-11-19

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	1	4.037-031.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm	2	4.037-036.0	Κυλινδρική βούρτσα, πολύ μαλακή, λευκή. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm	3	4.037-037.0	Κυλινδρική βούρτσα, ψηλή/χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	4	4.037-038.0	Κυλινδρική βούρτσα, σκληρή, πράσινη. Μήκος: 350 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.	☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Χάρη στην καλή προσαρμοστικότητα στις επενδύσεις δαπέδων, το ανθεκτικό στη φθορά σετ χειλών αναρρόφησης Linatex® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δομημένα δάπεδα και εξασφαλίζει καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 450 mm	6	4.037-035.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	7	2.644-391.0		☐
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΏΝ ΤΣΟΧΏΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 350 mm	8	4.762-009.0	Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 350 χιλ.	☐
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	9	6.369-047.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	10	6.369-052.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.	☐
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 350 mm	11	4.037-066.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	12	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	13	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	14	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα