BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER

Η BR 35/12 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)] και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.



Αριθμός παραγγελίας	**1.783-494.0**

- Περιορισμένη έκδοση μαύρη μηχανή δαπέδου με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)]
- Η λειτουργία eco!Mode εξοικονομεί πόρους
- 1 × κόκκινη κυλινδρική βούρτσα 35 cm, 2 × δοχείο RM 69 N 5 λίτρα

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529226341
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	350
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	1400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1050
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,2 / 21
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 2,7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	220 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	700 – 1500
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	80 – 150 / 6 – 12
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1050
Κατανάλωση νερού	**l/min**	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	max. 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	500
Χρώμα		ανθρακί

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Τροχοί μεταφοράς

Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής

Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	48
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	36
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	930 × 420 × 1100

[1] Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.

Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).

Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα

- Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/– 200° με τεχνολογία KART, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.

Πτυχές βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1].
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO_2 χάρη στη λειτουργία eco!Mode.

BR 35/12 C Bp Pack GoFurther, 1.783-494.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	30	Σύγκριση της τυπικής λειτουργίας με τη ρύθμιση eco!Mode του κατασκευαστή. Δεν ισχύει για την ατομικά ρυθμιζόμενη λειτουργία eco!Mode.
Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	38	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



1



2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	1	4.037-031.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm	2	4.037-036.0	Κυλινδρική βούρτσα, πολύ μαλακή, λευκή. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm	3	4.037-037.0	Κυλινδρική βούρτσα, ψηλή/χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	4	4.037-038.0	Κυλινδρική βούρτσα, σκληρή, πράσινη. Μήκος: 350 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.	☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Χάρη στην καλή προσαρμοστικότητα στις επενδύσεις δαπέδων, το ανθεκτικό στη φθορά σετ χειλών αναρρόφησης Linatex® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δομημένα δάπεδα και εξασφαλίζει καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 450 mm	6	4.037-035.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.	☐
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 350 mm	7	4.037-040.0		☐
	8	4.037-066.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.	☐
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 350 mm	9	4.762-009.0	Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 350 χιλ.	☐
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	10	6.369-047.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	11	6.369-052.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	13	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	14	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	15	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα