RBS 6012

Η ιδανική λύση καθαρισμού για γρήγορο και ομαλό χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού επαγγελματικών οχημάτων, όπως λεωφορεία, φορτηγά και αρθρωτά οχήματα.



Made in Germany

Αριθμός παραγγελίας	1.826-205.0

- Για μικρούς στόλους
- Εύκολη τοποθέτηση και χειρισμός

Τεχνικά Στοιχεία

		4002667028003
Ύψος εγκατάστασης	mm	3810
Ύψος πλύσης	mm	3645
Απαίτηση χώρου πλύσης	mm	4620 × 1700 × 1500
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	3
Συχνότητα	Hz	50
Τάση	V	400

Πεδίο προμήθειας

Πίνακας ελέγχου εγκατάστασης

Τυπικό ύψος τροχών

Εξοπλισμός

Αριθμός βουρτσών: 1 Τεμάχιο(α)

Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών

Κεκλιμένη διάταξη ισοπέδωσης με τροχό ρύθμισης

Τιμόνια: 4 Τεμάχιο(α)

Τροχοί στήριξης: 2 Τεμάχιο(α)

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

RBS 6012, 1.826-205.0, 2026-11-19



Ρύθμιση τροχού

- Καθιστά δυνατή την κάθετη ανίχνευση περιγράμματος και τον μηχανισμό ανατροπής.
- Είναι εύκολα προσβάσιμο το πρόσθιο μέρος του οχήματος με γωνίες έως και 10 μοίρες.



Δοσολογία καθαριστικού

- Μπορείτε να προσθέσετε το χημικό προϊόν καθαρισμού, εφόσον απαιτείται, μέσω της δοσομετρικής αντλίας.



Λειτουργία και ασφαλής χειρισμός

- Η περιστροφή της βούρτσας υποστηρίζει τον χειριστή κατά τη διάρκεια της εμπρόσθιας κίνησης του συστήματος.
- Η περιστροφή των βουρτσών διακόπτεται όταν αφήνετε τη λαβή.

RBS 6012, 1.826-205.0, 2026-11-19