ECO!BOOSTER MAX TR 040

Μέγιστη απόδοση και ευελιξία στον επαγγελματικό καθαρισμό: το eco!Booster MAX προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση ανά επιφάνεια και εργονομικό χειρισμό.



Αριθμός παραγγελίας	2.113-095.0

- Δέσμη 200 mm για μέγιστη αποδοτικότητα και πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας.
- Ευέλικτο και εργονομικό χάρη στους ενσωματωμένους τροχούς
- Ολοκληρωμένη συμβατότητα συστήματος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα με μηχανήματα κρύου και ζεστού νερού.

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529235985
Πίεση	**bar**	max. 300
Θερμοκρασία	**°C**	max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου		40
Σύνδεση με σπείρωμα		EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	1,2

Πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος.

- Σχολαστικός, γρήγορος και βιώσιμος καθαρισμός.

Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες, ευαίσθητες επιφάνειες.

Υψηλή συμβατότητα

- Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 6/15 M
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDS 7/16 C

EcoBooster MAX TR 040, 2.113-095.0, 2026-11-19