ECO!BOOSTER MAX TR 045



Αριθμός παραγγελίας	**2.113-096.0**

- Δέσμη 200 mm για μέγιστη αποδοτικότητα και πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας.
- Ευέλικτο και εργονομικό χάρη στους ενσωματωμένους τροχούς
- Ολοκληρωμένη συμβατότητα συστήματος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα με μηχανήματα κρύου και ζεστού νερού.

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529235992
Πίεση	**bar**	max. 300
Θερμοκρασία	**°C**	max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου		45
Σύνδεση με σπείρωμα		EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	1,2

Πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος.

- Σχολαστικός, γρήγορος και βιώσιμος καθαρισμός.

Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες, ευαίσθητες επιφάνειες.

Υψηλή συμβατότητα

- Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/25 G Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW

EcoBooster MAX TR 045, 2.113-096.0, 2026-11-19