ECO!BOOSTER MAX TR 050



Αριθμός παραγγελίας	**2.113-097.0**

- Δέσμη 200 mm για μέγιστη αποδοτικότητα και πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας.
- Ευέλικτο και εργονομικό χάρη στους ενσωματωμένους τροχούς
- Ολοκληρωμένη συμβατότητα συστήματος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα με μηχανήματα κρύου και ζεστού νερού.

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529236005
Πίεση	**bar**	max. 300
Θερμοκρασία	**°C**	max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου		50
Σύνδεση με σπείρωμα		EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	1,2

Πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος.

- Σχολαστικός, γρήγορος και βιώσιμος καθαρισμός.

Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες, ευαίσθητες επιφάνειες.

Υψηλή συμβατότητα

- Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic

EcoBooster MAX TR 050, 2.113-097.0, 2026-11-19