ECO!BOOSTER MAX TR 060



Αριθμός παραγγελίας	**2.113-098.0**

- Δέσμη 200 mm για μέγιστη αποδοτικότητα και πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας.
- Ευέλικτο και εργονομικό χάρη στους ενσωματωμένους τροχούς
- Ολοκληρωμένη συμβατότητα συστήματος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα με μηχανήματα κρύου και ζεστού νερού.

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529236616
Πίεση	**bar**	max. 300
Θερμοκρασία	**°C**	max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου		60
Σύνδεση με σπείρωμα		EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	1,2

Πάνω από διπλάσια απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος.

- Σχολαστικός, γρήγορος και βιώσιμος καθαρισμός.

Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες, ευαίσθητες επιφάνειες.

Υψηλή συμβατότητα

- Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I