ADD-ON KIT COIN ACCEPTOR

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω ηλεκτρονικού κερματοδέκτη για τη σύνδεση μιας μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης ως συσκευή πρόπλυσης.
Το τροφοδοτικό και το καλώδιο πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της εγκατάστασης.



Αριθμός παραγγελίας	2.644-029.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278515052
Χωρητικότητα μεταγωγής	**kW / A**	9,5 / 20
Χρόνος μεταγωγής	**s**	min. 1 – max. 630
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1, 3
Τάση	**V**	230 / 400
Συχνότητα	**Hz**	50 / 50
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	300 × 175 × 329

Τάση λειτουργίας 230 ή 400 V

- Κατάλληλη για τη σύνδεση πολλών μηχανημάτων και διαφορετικών εκδόσεων μηχανημάτων.

Ενσωματωμένη ρύθμιση της ώρας

- Δεν απαιτείται πρόσθετος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τη ρύθμιση της ώρας.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

Add-on kit coin acceptor, 2.644-029.0, 2026-10-30