RE D

Συμπαγής, κινητό σύστημα αναρρόφησης σκόνης ID 130/22 Afc με μηχανοκίνητο φίλτρο ανακίνησης για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Λειτουργεί με ροπή.



Made in Europe

0–24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.985-410.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Πολύ αθόρυβος ακτινικός ανεμιστήρας IE3
- Δοχείο συλλογής 170 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784976962
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	3
Τάση	V	400
Συχνότητα	Hz	50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	370 / 1329
Αναρρόφηση	mbar / kPa	33 / 3,3
Χωρητικότητα κάδου	l	170
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	2,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 140
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	174
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	174
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 780 × 1580

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

RE D, 9.985-410.0, 2026-11-19



Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.



Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.



Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά

- Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος.
- Αξιόπιστη απόρριψη σκόνης σε σακούλα πολυαιθυλενίου.

RE D, 9.985-410.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ RE D 9.985-410.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρα κασέτας				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία