IVS 100/55 M Z22

Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M Z22 της ανώτερης κατηγορίας (Super) με τον ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων δυνητικά εκρηκτικών σκονών κλάσης M.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0–24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.987-899.0

- Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη ATEX 22
- Ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού χωρίς φθορά, φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός τοποθέτησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278267579
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	156 / 560
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	240 / 24
Χωρητικότητα κάδου	**l**	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	5,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	77
Μήκος καλωδίου	**m**	8
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	**m²**	2,2
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	164
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	166,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1202 × 685 × 1478

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

IVS 100/55 M Z22, 9.987-899.0, 2026-11-19



Πιστοποιημένη για ATEX Ζώνη 22

- Βιομηχανική σκούπα με αντιεκρηκτική προστασία για ασφαλή αναρρόφηση σε ATEX Ζώνη 22.



Κατηγορία σκόνης M

- Πλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Με ισχύ 5,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.

IVS 100/55 M Z22, 9.987-899.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9–10


11–12


13–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	9.439-542.0		■
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	3	9.977-677.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	4	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	□
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	5	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	□
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	6	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.	□
Standard nozzle Alu DN70	7	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	□
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	8	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	□
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	9	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	10	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.	□
EVA				
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	11	9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	12	9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	□
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	13	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	□
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	14	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0


15–16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	15	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	16	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα