IVR-B 30/15

Μικρή, ισχυρή ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 30/15 με ατσάλινο κάδο και φυσητήρα πλευρικών καναλιών. Ευελιξία στη χρήση. Ιδανική για υπολείμματα πρεσαρίσματος, ρινίσματα ή χονδρομερή σκόνη.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.989-416.0

- Συμπαγείς διαστάσεις.
- Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278695105
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	3
Τάση	V	400
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	58 / 210
Αναρρόφηση	mbar / kPa	200 / 20
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	1,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	m²	1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	52
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	53,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	810 × 589 × 520

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει



Συμπαγείς διαστάσεις.

- Το συμπαγές μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών.
- Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής.
- Ο ισχυρός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού διευκολύνει τις ποικίλες εφαρμογές.



Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα

- Ο δοχείο συλλογής μπορεί να ανυψωθεί από την βάση της μηχανής.
- Τα κλιπ ασφαλείας στο καπάκι επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά.




Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Συμπαγής μηχανή με ονομαστική ισχύ εισόδου 1,5 kW για αναρρόφηση στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 30/15 9.989-416.0


1


2


3


4


5


6


8


9–10


11–12


13–14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρα κασέτας				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	2	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	3	9.988-402.0		☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	4	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	5	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπτώμενα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	6	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	7	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	8	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	11	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	12	9.988-091.0		☐
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 30/15 9.989-416.0



15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	15	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα