IVR-B 20/8

Μικρή, ευέλικτη ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 20/8, με ατσάλινο κάδο και φυσητήρα πλευρικών καναλιών. Κατάλληλη για αναρρόφηση υπολειμμάτων πρεσαρίσματος, ρινισμάτων και χονδρομερούς σκόνης.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.989-417.0

- Συμπαγείς διαστάσεις.
- Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278695099
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	3
Τάση	V	400
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	39 / 140
Αναρρόφηση	mbar / kPa	90 / 9
Χωρητικότητα κάδου	l	20
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	0,8
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	m²	0,7
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	30,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	32,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	600 × 500 × 490

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει



Συμπαγείς διαστάσεις.

- Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής.
- Το συμπαγές μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών.
- Ο ισχυρός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού διευκολύνει τις ποικίλες εφαρμογές.



Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα

- Ο δοχείο συλλογής μπορεί να ανυψωθεί από την βάση της μηχανής.
- Τα κλιπ ασφαλείας στο καπάκι επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά.



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Συμπαγής μηχανή με ονομαστική ισχύ εισόδου 0,8 kW για αναρρόφηση στερεών.
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες.
- Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.


IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0


2


3


4


5


6


7


8–9


10–11


12–13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρα κασέτας				
Cartridge filter PE M 0,7m² m. Bohrung	1	9.979-291.0		■
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	2	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	3	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	4	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	5	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	☐
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	6	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	7	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	8	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	9	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	☐
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	10	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	11	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	☐
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	12	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	13	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	14	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΉΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Μειωτήρες				
Μείωση DN50 σε DN40	15	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα