Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25

Happeline kõrgsurvepesurites kasutatav puhastusvahend sanitaaraladele. Eemaldab katlakivi, rooste, õlle- ja piimaplekid, rasva ja munavalge plekid. Ideaalne kasutamiseks toiduainetööstuses kasutatavate mahutite puhastamiseks.

pH 0
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
- Õrnatoimeline puhastus
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Vaatide puhastamine, Meiereid
Puhastusettevõtted	Sanitaarseadmed
Toiduaine- ja joogitööstus	Toiduaineid vedavad paakautod
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Sanitaarseadmed
Munitsipaalsektor	Sanitaarseadmed
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Toiduaineid vedavad paakautod

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
2.5 l	4 tk.	6.295-588.0
10 l	1 tk.	6.295-113.0
20 l	1 tk.	6.295-420.0
200 l	1 tk.	6.295-421.0

Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 0.011-133.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Kandke esmane lahus pinnale koos puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-80 °C
- Puhastage objekt järjest ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Töötlustemperatuur 1-80 °C
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Loputage sooja vee üksuseid külma veega vähemalt 2 minuti vältel.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- Soovituslik on kasutada puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid vaheldumisi, kuna see ennetab bakterite teket.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- Z 20 Sisaldab 2-Butuun-1,4-diool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	0.5 - 10 %	keskmine	530 m²
1000 ml	Pihustusseadmed		25 %	suur	44 m²

Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 0.011-133.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com