Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba

Tõhus sügavpuhastusvahend eemaldab efektiivselt ka kõige tõrksamad plekid, näiteks õli, rasva, tahma, vere ja valgud. Vähevahutav. Sobib eriti põrandate masinpuhastuseks ja kasutamiseks koos kõvade põrandapindade puhastamiseks mõeldud masinatega. NTA-vaba.

pH 14
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Intensiivne üldpuhastusvahend, mis sobib kasutamiseks kõrgsurvepesurites ja põrandapesumasinates.
- Tugevalt määrdunud tööstuslike põrandakatete põhjalikuks puhastamiseks.
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Toimib kiirelt
- Vähese vahutavusega
- Eriti tõhus
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed
Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu, Masinaosade puhastamine
Ehitustööstus	Transport ja transpordiseadmed
Puhastusettevõtted	Põrandapuhastus
Toiduaine- ja joogitööstus	Põrandapuhastus
Tööstus	Pindade rasvaärastus
Munitsipaalsektor	Autode/mootorite pesu
Jaemüük	Põrandapuhastus
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Autode/mootorite pesu

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Põrandapesumasinad
- Manuaalne

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-539.0
200 l	1 tk.	6.295-540.0

Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba, 0.011-135.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Kandke esmane lahus pinnale koos puhta veega.
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-80 °C
- Puhastage objekt.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Põrandapesumasinad - sügavpuhastus
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 10-15 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Puhastage pind ülekattuvate osadena.
- Neutraliseerige puhta veega.

Manuaalne
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 10-15 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Lisage puhastusvahendit.
- Neutraliseerige puhta veega.



Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	1 – 5 %	suur	270 m²
1000 ml	Põrandapesumasinad - intensiivsem puhastus		10 – 50 %	suur	110 m²
1000 ml	Põrandapesumasinad - sügavpuhastus		5 – 50 %	suur	370 m²
1000 ml	Põrandapesumasinad - hoolduspuhastus		1 – 5 %	kerge-keskmine	3300 m²
1000 ml	Manuaalne		5 – 50 %	suur	120 m²

Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba, 0.011-135.0, 2026-10-23