

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

pH 1
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus happeline üldpuhastusvahend kõikidele happekindlatele kõvadele põrandapindadele
- Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
- Lahustab tsemendijäägid efektiivselt
- Vähevahutav
- Integreeritud korrosioonikaitse
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Põrandapesumasina
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Ehitustööstus	Ehitusjärgne puhastus
Puhastusettevõtted	Põrandapuhastus, Ehitusjärgne puhastus
Tööstus	Põrandapuhastus
Munitsipaalsektor	Põrandapuhastus

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
250 ml	6 tk.	6.296-310.0
2.5 l	4 tk.	6.295-586.0
10 l	1 tk.	6.295-129.0

Rakendus

Põrandapesumasinad - sügavpuhastus

- Kasutage põrandapesumasinaga sobivat harja/ketasharja/imilappi ja kummiriba.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Leotage korralikult kõik tsementvuugid.
- Niisutage pind ühtlaselt (kasutades sobivat harja/ketasharja/imilappi).
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Imege must vesi pinnalt ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Loputage pind rohke puhta veega ja leotage vees kuni kogu mustus ja puhastusaine jäägid on eemaldatud.

Põrandapesumasinad - hoolduspuhastus

- Eemaldab paakunud mustuse pühkides.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Doseerimisfunktsiooniga masinate korral määrake puhastusvahendi kogus seadmelt.
- Puhastage ja imege pind kuivaks ühe protseduurina.

Manuaalne

- Eemaldab paakunud mustuse pühkides.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage pind käsitsi.

Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge kasutage poleeritud marmoril ega happe suhtes tundlikel materjalidel.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskkaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Sügavpuhastus	5 - 25 %	suur	370 m ²
1000 ml	Hoolduspuhastus	1 - 5 %	keskmise	2440 m ²
1000 ml	Manuaalne	0.5 - 1 %	kerge	