

Põrandapesuvahend FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

Eriti võimas sügavpuhastav pesuvahend tõrksa mustuse ja kattekihtide eemaldamiseks leelisekindlatelt põrandatelt. Eemaldab ka kõige tõrksamad õli-, rasva- ja mineraalplekid.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus sügavpuhastusvahend hooldusainete ja mustuse eemaldamiseks.
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tugevalt määrduvad tööstuslike põrandakatete põhjalikuks puhastamiseks.
- Eemaldab vaha- ja polümeerkatted.
- Testitud Saksamaa uurimisinstituudi FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH) poolt jaanuaris 2014
- Ei tekita ebameeldivaid aure
- Meeldiva värske tsitruselise lõhnaga
- Möjub kiiresti
- Eriti tõhus
- Väheses vahutavusega
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Põrandapesumasinad
- Ühekettalised masinad
- Vee- ja tolmuimejad
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Põrandapuhastus
Ehitustööstus	Põrandapuhastus
Tööstus	Põrandapuhastus
Puhastusettevõtted	Põrandapuhastus
Munitsipaalsektor	Põrandapuhastus
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Põrandapuhastus
Jaemüük	Põrandapuhastus

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-813.0
200 l	1 tk.	6.295-814.0

Rakendus

Sügavpuhastav (mustus)

- Eemaldab paakunud mustuse pühkides.
- Kasutage sobivat harja/rullikut/ketast või raaklit koos põrandapesumasina või ühekettalise masinaga.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Niisutage pind ühtlaselt (kasutades sobivat harja/ketasharja/imilappi).
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Puhastage pind masina ja sobivate lisatarvikutega.
- Imege must vesi pinnalt ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Loputage pind rohke puhta veega ja leotage vees kuni kogu mustus ja puhastusaine jäägid on eemaldatud.

Sügavpuhastav (hoolduskiht)

- Eemaldab paakunud mustuse pühkides.
- Kasutage sobivat harja/rullikut/ketast või raaklit koos põrandapesumasina või ühekettalise masinaga.
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Niisutage pind ühtlaselt (kasutades sobivat harja/ketasharja/imilappi).
- Laske mõjuda.
- Kontaktaeg on 5-10 minutit, sõltuvalt hoolduskihi paksusest.
- Puhastage pind masina ja sobivate lisatarvikutega.
- Kohad, kuhu masinaga ligi ei pääse, puhastage käsitsi.
- Imege must vesi pinnalt ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Loputage pind rohke puhta veega ja leotage vees kuni kogu mustus ja puhastusaine jäägid on eemaldatud.



Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge kasutage puit-, linoleum- või viimistlemata parkettpõrandatel.
- Ärge kasutage leelise suhtes tundlikel pindadel.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.
- Hoiustada ainult originaalkonteineris temperatuurivahemikus -5 ja +30 °C.
- Hoida otsese päikesevalguse eest.
- Pärast kasutamist loputage puhastusseadmed põhjalikult.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H290 Võib söövitada metalle.
- H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlemisel vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- Z 20 Sisaldab Limonene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Täiendav teave

- Ohutuskaart
- Kiirkäivitus
- Läbinud FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH) testi

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Sügavpuhastav (hoolduskiht)	20 - 50 %	medium-strong	30 - 50 m ²
1000 ml	Sügavpuhastav (mustus)	5 - 20 %	medium-strong	50 - 200 m ²
1000 ml	Vahepuhastav	2 - 5 %	keskmine	