

Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba

Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus eripuhastusvahend rehvi- ja kulumisjälgede eemaldamiseks.
- Lahustab tööstusveokite poolt tekitatud rehviäljed.
- Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
- Eemaldab vaha- ja polümeerkatted.
- Eemaldab tõhusalt kleeplindi jäetud jäljed.
- Sobib kasutamiseks ka ehitusobjektide lõpp-puhastuseks.
- NTA-vaba

Kasutusala

- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Põrandapuhastus
Ehitustööstus	Põrandapuhastus
Puhastusettevõtted	Põrandapuhastus
Tööstus	Põrandapuhastus
Munitsipaalsektor	Põrandapuhastus
Jaemüük	Põrandapuhastus
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Põrandapuhastus

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-545.0
20 l	1 tk.	6.295-546.0
200 l	1 tk.	6.295-572.0

Rakendus

Sügavpuhastus

- Eemaldab paakunud mustuse pühkides.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 10-15 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Puhastage ja imege pind kuivaks ühe protseduurina.

Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge kasutage leelise suhtes tundlikel pindadel.
- Ärge kasutage puit-, linoleum- või viimistlemata parkettpõrandatel.
- Ärge kasutage värvilisi patju (võivad anda värvi)
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Toote kasutamisel kandke kaitsekindaid ja ohutusprille.
- Tagage piisav ventilatsioon.
- Kasutage ainult lahustikindlaid pihustusüksusi.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H290 Võib söövitada metalle.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlemisel vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Sügavpuhastus	40 ml/m ² lahjendamata	suur	25 m ²