

Leeliseline autopuhastusvahend RM 805

Leeliseline leotusvahend on mõeldud kasutamiseks autopesulates. Vahend aitab efektiivselt eemaldada tõrkosa mustuse, näiteks määrdeained, tahma, õli, tõrva, putukad ja hallika kihi kõikidelt tarbesõidukitelt. NTA-vaba.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- Tõhus leotusaine tarbesõidukite eelpesuks
- Laseb rasval, õlil, emissioonidel ja putukajääkidel paisuda ja lahustab need siis efektiivselt.
- Parandab oluliselt järgnevate puhastusetaappide tulemusi.
- Ideaalne veoauto tentide puhastamiseks
- Väga heade puhastusomadustega, eriti külmas vees
- Toimib kiirelt
- Õrnatoimeline puhastus
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- NTA-vaba

Kasutusala

- Pihustusseadmed
- Kõrgsurvepesur
- Autopesu

Kasutusvaldkond

Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu, Autopesula
Munitsipaalsektor	Kommertssõidukite puhastus
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Autode/mootorite pesu, Tentide puhastamine
Autopesula	Autod

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-550.0

Rakendus

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-3 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Puhastage objekt järjest ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Autopesu

- Sisestage toode süsteemi.
- Reguleerige aine kogus.
- Käivitage pesuprogramm.

Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalsed soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Pihustusseadmed	1 – 3 %	keskmine	75 Kaubiksõiduk
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 – 3 %	suur	7 Kaubiksõiduk
1000 ml	Autopesula	1 – 3 %	suur	7 Kaubiksõiduk