# Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39

Õrnatoimeline puhastus- ja rasvaeemaldusvahend, mis eemaldab metallosadelt tõhusalt õli-, rasva- ja tahmaplekid ning tagab ajutise korrosioonikaitse.

**pH 10.5**
kontsentreeritud




Made in Germany

NTA-free

## Omadused

- Tõhus rasvaärastusvahend kõrgsurvepesuritele ja masinaosade puhastamise seadmetele.
- Lahustab õli, rasva ja roosteplekid
- Kaitseb metallosi korrosiooni eest lühiajalisel hoiustamisel
- Õrnatoimeline puhastus
- Vähese vahutavusega
- Kontsentraadi pH-väärtus umbes 10
- Iseloomuliku lõhnaga kollakas vedelik
- NTA-vaba
- Ei sisalda nitriteid ja halogeenitud süsivesinikke

## Kasutusvaldkond

| | |
|---|---|
| **Autode müük ja garaažid** | Masinaosade puhastamine |
| **Tööstus** | Pindade rasvaärastus |

## Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Osade puhastamise seadmed

## Tehnilised andmed

| Konteineri mõõdud | Pakendamisüksus | Osa number |
|---|---|---|
| 20 l | 1 tk. | 6.295-165.0 |
| 200 l | 1 tk. | 6.295-424.0 |

Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 0.011-386.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

## Rakendus

**Kõrgsurvepesur**
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 60-80 °C.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-10 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.

**Osade puhastamise seadmed**
- Valage vajalik kogus toodet masinaosade puhastamise seadmesse.
- Määrake temperatuur ja puhastusaeg seadmelt.
- Töötlustemperatuur 60-80 °C.
- Toimimisaeg 1-10 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.

## Kasutusjuhised

- Enne pinna edasist töötlemist (värvimine, galvaniseerimine jne) loputage pind põhjalikult sooja veega.
- Pärast protseduuri laske objektil kiiresti kuivada ja hoiustage kuivalt.
- Masinaosade puhastamise masina vanade leeliste nõuetekohane kõrvaldamine.

## Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

## Täiendav teave

- HWK-Düsseldorfi eskpertraport lenduvate halogeensüsivesinike kohta
- Ohutuskaart

## Doseerimine ja tootlus

| Sisu | Puhastusmeetod | Doseerimine | Mustuse tüüp | Puhastatava pinna suurus |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Kõrgsurvepesur | 2 – 5 % | keskmine | 33 m² |
| 1000 ml | Osade puhastamise seadmed | 1 – 5 % | keskmine | 100 l |

Rasvaemaldusvahend masinaosadele RM 39, 0.011-386.0, 2026-10-23