Suitsuvaigueemaldi RM 33

Väga tõhus vedel põhipuhastusaine selliste tõrksate plekkide nagu õli, rasva, tõrva, tahma, vaiguse tahma ja kõrbenud suhkruglasuuri eemaldamiseks. NTA-vaba.

pH 13
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
- Sobib eriti hästi tavapäraste toiduplekkide eemaldamiseks: suitsujäljed, vaik, suhkruglasuur, rasvaplekid jne.
- Toimib kiirelt
- Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Fosfaadivaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Suitsusüsteemid, grillid
Toiduaine- ja joogitööstus	Suitsusüsteemid, grillid
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Suitsusüsteemid, grillid
Munitsipaalsektor	Suured köögid
Jaemüük	Suitsusüsteemid, grillid

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
20 l	1 tk.	6.295-560.0
200 l	1 tk.	6.295-561.0

Suitsuvaigueemaldi RM 33, 0.011-661.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Töötlustemperatuur 1-80 °C
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Enne vahendi pealekandmist proovige selle sobivust materjaliga vähenähtaval kohal.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Loputage sooja vee üksuseid külma veega vähemalt 2 minuti vältel.
- Soovituslik on kasutada puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid vaheldumisi, kuna see ennetab bakterite teket.
- Pärast kasutamist loputage puhastusseadmed põhjalikult.
- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Peamine segu	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1+3	4 – 8 %	suur	67 m²
1000 ml	Pihustusseadmed		10 %	medium-strong	110 m²

Suitsuvaigueemaldi RM 33, 0.011-661.0, 2026-10-23