

Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91

Vahtpuhastusvahend lahustab suurepäraselt rasva ja eemaldab orgaanilist materjali, näiteks sõnnikut jms mustust. Ideaalne linnufarmide, sea- ja lehmalaudade ning lüpsiruumide puhastamiseks.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- lahustab hästi rasva ja eemaldab hõlpsasti orgaanilise mustuse, näiteks sõnniku, pori ja toidujäätmed.
- 100% biolagunev
- Ei kahjusta talliseadmeid (korrosioonihävitajad)
- Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur, millel on topeltpihusti 2K
- Vahuotsikuga kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Talli furnituur, meiereid
Tööstus	Põrandate ja pindade puhastamine, Sanitaarseadmed

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
10 l	1 tk.	6.295-654.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Kandke ühtlaselt pinnale vahutoru või vahuotsaku abil.
- Laske mõjuda 10-30 minutit, kuid ärge laske ära kuivada.
- Puhastage pind kõrgsurvejoaga.
- Tõrksa mustuse korral korrake protseduuri



Hoiatused ja ohutusalsed soovitused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiäätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	3 - 5 %	suur	70 m ²