

Rasva- ja valgueemaldi RM 731

Eemaldab põrandatelt, tööpindadelt, masinatelt jms ka kõige tõrksama rasva, valgud, õli ja tahma (sobib eriti toidutööstusesse). Lihtne kasutada, õrnatoimeline puhastus. Peseb puhtaks, ei jäta jääke.

pH 13
kontsentreeritud



Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Pärast loputamist ei jäta jääke
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Meiereid
Toiduaine- ja joogitööstus	Pindade puhastamine
Hotellid, gastronoomia, toitlustus	Pindade puhastamine
Jaemüük	Pindade puhastamine

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
5 l	1 tk.	6.295-402.0

Rakendus

Kõrgsurvepesur

- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Puhastage objekt.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg maksimaalselt 1 minut.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Pihustusseade

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg maksimaalselt 1 minut.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.

Manuaalne

- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.
- Loputage toidutöötlemisseadmed hoolikalt puhta joogiveega.



Kasutusjuhised

- Toiduainetööstuses kasutatavad seadmed loputage põhjalikult joogiveega.
- Ärge laske puhastuslahusel kuivada.
- Ärge pihustage kuumadele pindadele.
- Vältige üledoseerimist.

Hoiatused ja ohutusalased soovitusused vastavad EL-i direktiividele

- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	1 – 6 %	suur	67 m ²
1000 ml	Pihustusseadmed	1 – 6 %	keskmine	1110 m ²
1000 ml	Manuaalne	1 – 6 %	keskmine	250 m ²