Aktiivpuhastusvahend, neutraalne, RM 55

Universaalne ja õrnatoimeline vedel kõrgsurvepesurites kasutatav puhastuskontsentraat, mida kasutatakse heitmete tagajärjel tekkinud tugeva rasvase ja õlise mustuse eemaldamiseks. Sobib suurepäraselt fassaadide ja tundlike pindade puhastamiseks.

pH 10
kontsentreeritud



Made in Germany

NTA-free

Omadused

- Kõrgsurvepesurites kasutatav universaalne puhastusvahend
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Väga heade puhastusomadustega, eriti külmas vees
- Õrnatoimeline puhastus
- Meeldiva värske lõhnaga
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Silikoonivaba
- sobib leelise suhtes tundlikele pindadele (nt alumiinium)

Kasutusvaldkond

Põllumajandus	Transport ja transpordiseadmed
Autode müük ja garaažid	Autode/mootorite pesu, Masinaosade puhastamine
Ehitustööstus	Transport ja transpordiseadmed, Fassaadide puhastamine
Puhastusettevõtted	Tekstiilpinnad, Fassaadide puhastamine
Munitsipaalsektor	Autode/mootorite pesu, Fassaadide puhastamine
Transpordiettevõtted, bussioperaatorid	Autode/mootorite pesu

Kasutusala

- Kõrgsurvepesur
- Pihustusseadmed
- Manuaalne

Tehnilised andmed

Konteineri mõõdud	Pakendamisüksus	Osa number
2.5 l	4 tk.	6.295-579.0
10 l	1 tk.	6.295-090.0
20 l	1 tk.	6.295-411.0
1000 l	1 tk.	6.296-028.0

Aktiivpuhastusvahend, neutraalne, RM 55, 0.011-712.0, 2026-10-23

Täiendava info saamiseks võtke meiega ühendust: Kärcher OÜ * Pirita tee 102 * 12011 Tallinn * Estonia * KAUPLUS: +3726225830 * HOOLDUS: +3726225835 * E-Mail: pood@ee.kaercher.com

Rakendus

Kõrgsurvepesur
- Määrake seadmelt puhastusvahendi kogus ja temperatuur.
- Töötlustemperatuur 1-80 °C
- Puhastage objekt järjest ülekattuvate sektsioonide kaupa.
- Loputage pind hoolikalt puhta veega.

Pihustusseade
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Kandke pesuvahendi lahus tootele.
- Laske mõjuda.
- Toimimisaeg 1-5 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest.
- Loputage puhta veega.

Manuaalne
- Doseerige õiges koguses puhastusvahendit ja segage see puhta veega.
- Puhastage objekt.
- Loputage puhta veega.



Kasutusjuhised

- Hoiustage külmumistemperatuuride eest kaitstud kohas.

Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele

- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Täiendav teave

- Ohutuskaart

Doseerimine ja tootlus

Sisu	Puhastusmeetod	Doseerimine	Mustuse tüüp	Puhastatava pinna suurus
1000 ml	Kõrgsurvepesur	0.5 – 8 %	kerge	130 m²
1000 ml	Pihustusseadmed	10 %	keskmine	110 m²
1000 ml	Manuaalne	2 %	keskmine	125 m²

Aktiivpuhastusvahend, neutraalne, RM 55, 0.011-712.0, 2026-10-23