AF 20

Kiire õhupuhastus kuni 20 m² [1] ruumides – H13 filtri ja aktiivsöega kompaktne õhupuhasti AF 20 eemaldab usaldusväärselt patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad.



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Tellimuse nr.	1.024-820.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 20 kuni 40 m², max õhuvooluhulk 220 m³/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsöefiltreerimine.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278899947
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	100 – 240
Sagedus	Hz	50 – 60
Ühendusvõimsus	W	24
Sobiv ruumi kõrgus	m²	up to 40
Õhu läbilaskevõime	m³/h	up to 220
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		3
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	3
Kaal, sh pakend	kg	4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	220 × 220 × 346

Seadmed
Topeltfiltri süsteem
Filtri vahetamise indikaator
Õhukvaliteedi LED-ekraan
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
Automaatne režiim
Öörežiim
Suhtelise õhuniiskuse kuva
Taimeri programm

[1] Soovitatav ruumi suurus põhineb 3 m kõrgusel lael ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, töötades suurimal võimsusastmel.

AF 20, 1.024-820.0, 2026-10-30





Filter High Protect 13

- HEPA-filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.



Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.

AF 20, 1.024-820.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD AF 20
1.024-820.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filtrid AF 20	1	2.863-056.0	Suur jõudlus, tohutu tõhusus: Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsöeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega