AF 30

Lasersensortehnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhastaja AF 30 eemaldab patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad ruumides, mille suurus on vahemikus 30–40 m².



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Tellimuse nr.	1.024-821.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 30 kuni 40 m², max õhuvooluhulk 320 m³/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsöefiltreerimine.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278899954
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	100 – 240
Sagedus	Hz	50 – 60
Ühendusvõimsus	W	36
Sobiv ruumi kõrgus	m²	up to 60
Õhu läbilaskevõime	m³/h	max. 320
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		5
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	5,8
Kaal, sh pakend	kg	7,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	260 × 260 × 486

Seadmed
Topeltfiltri süsteem
Filtri vahetamise indikaator
Õhukvaliteedi LED-ekraan
Temperatuurinäidik
Suhtelise õhuniiskuse kuva
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
Automaatne režiim
Öörežiim
Suhtelise õhuniiskuse kuva
Taimeri programm

[1] Soovitatav ruumi suurus põhineb 3 m kõrgusel lael ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, töötades suurimal võimsusastmel.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-10-30





Filter High Protect 13

- Uus H13 filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.



Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD AF 30
1.024-821.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filtrid AF 30	1	2.863-067.0	Õhu suur voolukiirus vastab tõhususnõuetele: õhupuhasti AF 30 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsöeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega