AF 50

Lasersensortehnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhasti AF 50 eemaldab patogeenid, peentolmu, allergeenid ja lõhnad 50–65 m² suurustes ruumides.



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Tellimuse nr.	1.024-822.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 50 kuni 100 m², max õhuvooluhulk 520 m³/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsöefiltreerimine.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278899961
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 – 240
Sagedus	Hz	50 – 60
Ühendusvõimsus	W	50
Sobiv ruumi kõrgus	m²	up to 100
Õhu läbilaskevõime	m³/h	max. 520
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		5
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	9,3
Kaal, sh pakend	kg	10,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	290 × 290 × 580

Seadmed
Topeltfiltri süsteem
Filtri vahetamise indikaator
Õhukvaliteedi LED-ekraan
Temperatuurinäidik
Suhtelise õhuniiskuse kuva
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
Automaatne režiim
Öörežiim
Suhtelise õhuniiskuse kuva
Taimeri programm

[1] Soovitatav ruumi suurus põhineb 3 m kõrgusel lael ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, töötades suurimal võimsusastmel.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-10-30





Filter High Protect 13

- Uus H13 filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.



Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti µg/m³, samuti filtri ja seadme olekut.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD AF 50
1.024-822.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filtrid AF 50	1	2.863-078.0	Õhu suur voolukiirus ja tõhusus: õhupuhasti AF 50 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsöeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega