WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK

WPD 45 Thermo!Secure Hot Black: lauapealne veeautomaat kuni 60 inimesele koos Hygiene!Care süsteemi ja puuteekraaniga. Neli veetüüpi – toasoe, jahutatud, kuum ja eriti kuum.



Tellimuse nr. **1.024-945.0**

- Neli veetüüpi: toasoe, jahutatud, kuum ja eriti kuum
- Jahutusvõimsus 45 l/h kuni 60 kasutajale
- Active-Pure ja Hy-Protect filtrid, Thermo!Secure (automaatne termiline desinfitseerimine)

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529130396
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Toiterõhk	**bar**	1,5 – 6
Veevoolu hulk	**l/h**	120
Jahutusjõudlus	**l/h**	45
Nimivõimsus	**W**	max. 300
Kuuma vee temperatuur	**°C**	80 – 95
Jahutuselement		R290
Kuum vesi		jah
Külm vesi		jah
jahutamata vesi		jah
Kasutajate arv		< 60
Etteande kõrgus	**mm**	300
Värvus		Must
Toitekaabel	**m**	2,5
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	24,4
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	24,7
Kaal, sh pakend	**kg**	28,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	545 × 365 × 465

Tarne ulatus
aktiivne söefilter "Active-Pure"
ultrafilter "Hy-Protect"
Tilkumisalus tasemenäidikuga
Tilkumisaluse äravoolu ühenduskomplekt reoveetorudele
CO_2 rõhualandaja
Veeühenduse voolik 3/4"
Veeühenduse voolik 3/8"
Lauapealse seadme ühenduskomplekt
Waterblock (veelukk)

Seadmed
Hügieenisüsteem Hygiene!Care
Automaatne termiline desinfitseerimine
Automaatne loputamine
Lisavarustus: UVC-LED reaktor UV!Guard
Joogivee etteanne puudutuskaitsega
Valikuline: alus topsihoidikuga
Ökorežiim
Taimeri programm
versioon: Lauale paigutatav versioon
Suur kõrglahutusega puuteekraan
Veeväljastuse valgustus

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Thermo!Secure

- Regulaarne automaatne termiline desinfitseerimine ja automaatne loputus tagavad alati hügieeniliselt laitmatu joogivee ilma lisavaevata.



Kaheastmeline filtreerimine (Active-Pure ja Hy-Protect filter)



Kaasaegne disain täispuuteekraaniga HMI-ga

- Kaasaegne ja kvaliteetne disain, 5-tolline puuteekraan lihtsaks, intuitiivseks kasutamiseks ja veetüüpide valimiseks, sealhulgas valgustatud veeväljastus (kohandatud vastavalt veetüübile).

WPD 45 ThermoSecure Hot Black, 1.024-945.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
eco!Mode (energiasäästurežiim)		
Energiatõhususe suhtarv (maksimaalne vs säästurežiim). %	36	

LISATARVIKUD WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK
1.024-945.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9

12, 26


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
JOOGIVEE KÄTLEMINE				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Veepuhastussüsteemi WPC 100 RO saab kasutada koos veeautomaatidega seeriast WPD. Viieetapiline membraanfiltrite süsteem tagab hügieeniliselt ohutu joogivee.	☐
JALG				
Alus ilma topsijaoturita, must, WPD	2	2.643-884.0	Must alus Kärcheri veeautomaatidele seeriast WPD. Komplekti ei kuulu integreeritud topsijaotur.	☐
Topsijaoturi lisakomplekt veeautomaadile WPD	3	2.644-181.0	Topsijaotur Kärcheri veejaoturitele WPD. Lisakomplekti saab otse alusesse integreerida.	☐
KLAASID				
Plasttopsid	4	6.640-454.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 3000 tk.	☐
Kaetud papptopsid	5	6.640-455.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 2500 tk.	☐
0,6 l joogipudel	6	6.640-469.0	Sobib Kärcheri veejaoturitele: 0,6-liitrine läbipaistev joogipudel. Valmistatud BPA-vabast Tritan plastist, lõhnatu ja maitsetu. Võib pesta nõudepesumasinas.	☐
0,75 l joogipudel	7	6.640-512.0	Maht 0,75 liitrit.	☐
Klaasist joogipudel 0,75 l	8	6.642-186.0	Kasutamiseks Kärcheri veejaoturites WPD: süsihappekindel joogipudel (0,7 l), mis on valmistatud borosilikaatklaasist ja millel on must neopreenist ümbris. Pudelil ja ümbrisel on Kärcheri logo.	☐
Mug PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0		☐
Drinking bottle Tritan 0,8 L	10	6.642-769.0		☐
Seal for bottle 6.642-769.0	11	6.642-770.0		☐
SUKELPUMBAD				
Add-on kit tin WPD d 8 & 10 mm	12	2.644-617.0		☐
Connection kit WPD – EN 1717	13	4.640-463.0		☐
Leak-water detector Aqua Stop	14	6.640-291.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK
1.024-945.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

12, 26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SUKELPUMBAD				
Ülevoolukaitse Water Block	15	6.640-338.0		☐
Operator protection adapter FI, 230V, 16	16	6.640-427.0		☐
Pressure reducer 1,5 – 6 bar – 1/2	17	6.640-625.0		☐
Backflow prevention G3/8 EN1717	18	6.642-623.0		☐
Backflow prevention G3/4 EN1717	19	6.642-624.0		☐
FILTER				
Replacement filter Hy-Protect (UF) WPD	20	2.644-552.0		☐
Replacement filter Active-Pure (AC) WPD	21	2.644-561.0		☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	22	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	23	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	24	6.640-278.0		☐
Power cable with IEC plug CN	25	6.640-704.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Kanistri lisakomplekt veeautomaadile WPD	26	2.644-183.0	12-liitrine kanister, mille saab paigaldada veejaoturi WPD aluse sisse. Termilisest desinfitseerimissüsteemist (Advanced seeria masinad) ja tilgaaluselt pärineva jääkvee nõrutamiseks.	☐
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	27	2.644-204.0		☐
VÄLJASTUSSEADMED				
Pihusti, sinine	28	6.295-723.0	Vastupidav ja kohe kasutusvalmis pihustuspea pinnapuhastusvahendile CA 30 R Surface Cleaner. 3 sõrmega kasutatav päästik ja kohandatav ühtlane pihustusmuster. Minimaalselt 15 000 vajutust (40 × 0,5 l pudelit).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK
1.024-945.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TÜHJAD KONTEINERID				
Desinfitseerimisvahendi RM 735 pihustuspudel koos pihustuspeaga	29	6.296-148.0	Sildiga tühi pudel koos pihustuspeaga, korduvkasutatav, desinfitseerimisvahendi RM 735 kontsentraadi lahuse doseerimiseks. Tõhus ja keskkonnasõbralik.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.