HG 64

Meie HG 64 kuuma vee generaatoriga (64 kW soojusväljund) saate kuluefektiivselt muuta iga külma vee kõrgsurvepesuri heade puhastusnäitajatega kuuma vee masinaks.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

4–6 h

BIODIESEL

Tellimuse nr.	1.030-510.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278262628
Küttevõimsus	kW	64
Temperatuur (etteanne 12 °C)	°C	max. 80
55 °C Δ T @	l/h	900
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	124,2
Kaal, sh pakend	kg	136,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1000 × 850 × 1080

HG 64, 1.030-510.0, 2026-10-30





Vastupidav ja tugev

- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
- Järeleproovitud Kärcheri ohutustehnoloogia garanteerib masina ja kasutaja optimaalse kaitse.
- Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes.



Tänu kuumale veel paremad puhastustulemused

- Vähem aega puhastamisele ja tööjõukulude vähenemine.
- Palju efektiivsem õlide, rasvade ja määrdeainete eemaldamine.
- Baktereid tapva toime ja õrnade pindade kaitse.



Eriti lihtne hooldada

- Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
- Integreeritud kütusefilter ja eemaldatav kütusepaak puhastamise jaoks.

HG 64, 1.030-510.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


1


2


3


4


6, 16


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol M22 155°C with package	1	4.760-843.0		■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	☐
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 – masinast	4	4.111-051.0	Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.	☐
PIHUSTIOTSIKUD				
Pihustiotsik				
Pesutoru, 850mm	5	9.751-044.0	850 mm pikkune tsinkkattega pesutoru, mida saab käsitsi keerata, sobib HD Classic seeria masinatele. Pesutoru ei pöörle.	■
Jet pipe TR 1050mm with package	6	4.760-855.0		☐
Jet pipe 600mm with package	7	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	8	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	9	4.760-888.0		☐
Jet pipe Classic M 840mm	10	4.760-895.0		☐
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	11	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
550 mm pesutoru, pöörlemisfunktsioon puudub	12	4.760-665.0	550 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalne ühendus. Pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	13	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	14	4.760-663.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


15


6, 16


18


19


20–21


22


23


24


25


26

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	15	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	16	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	17	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	18	4.760-073.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	☐
Painduv pihustiotsik				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	19	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.	☐
Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm	20	6.394-655.0		☐
Painduv pesutoru, 1050 mm	21	6.394-654.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	☐
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	22	4.760-245.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	☐
UMBROHU KONTROLLER				
WR 50	23	2.643-758.0	Kombineerituna Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga on 50 cm töölaiusega umbrohueemaldaja WR 50 ideaalne valik umbrohu eemaldamiseks. Seadmel on reguleeritav raam ja düüsi adapter.	☐
WR 20	24	2.643-760.0	Umbrohu põhjalikuks eemaldamiseks: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Kaasas 20 cm laiune düüs ja düüsi adapter.	☐
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	25	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	☐
Ühendusnippel	26	6.401-459.0	Tugevdatud roostevabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konnektoriga M 22 × 1,5.	☐
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	27	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	28	2.880-001.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


29


30, 37, 39–40


31–32


33


34


35


36


38


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK				
Üleminekuotsiku hoidja				
Pesuotsiku hoidik	29	4.764-012.0	Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	☐
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.390-293.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-023.0	15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5), väändumiskaitsega ja keermestatud ühendusega mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-726.0	Ühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 10/155°C/220 bar	☐
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-513.0		☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.391-849.0	Kõrgsurvevoolik suurtele veehulkadele (rohkem kui 1800 l/h). Ühendus mõlemas otsas. 2 × M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.391-865.0	Kõrgsurvevoolik suuremateks veekogusteks kui 1800 l/h. Ühendused mõlemas otsas. 2x M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Longlife 400				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	36	6.390-208.0	20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga.	☐
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.388-083.0	10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	38	6.389-709.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	39	6.390-027.0		☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.390-294.0		☐
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.391-864.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	42	6.388-886.0	Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 × 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HG 64, 1.030-510.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55–56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Classic				
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	43	4.760-892.0		☐
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	44	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	☐
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
FRV 30 Me	45	2.642-911.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	☐
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	46	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	☐
VAHUSÜSTEEMID				
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	47	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Vahukomplekt Inno Foam	48	2.640-692.0	Kaksikdüüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja kõrgsurvejuga pinna loputamiseks). Kasutamiseks mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurve- ja HDS survepesurites erinevateks puhastus- või desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	49	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Vahukomplekt Easy Foam	50	2.640-693.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja kemikaalide sissepritse kõrgsurvel, mõõtmisventiili täpsus 0-5%). Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Vahuotsik				
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	51	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	☐
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	52	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastuvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	☐
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	53	4.401-091.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22x1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega	☐
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	54	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Liitmik				
Y-jagaja	55	4.405-048.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	☐
	56	4.111-024.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68–69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter				
Pöördadapter M22	57	4.424-004.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	58	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	59	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	60	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	61	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	62	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	63	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	64	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	☐
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	65	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega	☐
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 20 m	66	6.391-520.0		☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m	67	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	☐
Pöördhoidik, pulbervärvitud	68	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.	☐
Pöördhoidik, roostevabast terasest	69	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.	☐
Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	70	2.639-257.0	Vedruga ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


71


72


73


74


75


76–77


78


79


80


82


83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	71	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	72	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	☐
Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m	73	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐
Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m	74	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m	75	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 3/4"	76	6.388-455.0	Vooliku voodriga	☐
Voolikudüüsiga, R 1"	77	6.388-465.0	Voolikudüüsiga	☐
Hose coupling	78	6.388-458.0	Emase keermega	☐
Imemisfilter				
Veefilter	79	6.414-956.0	Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita.	☐
Kontrollklapiga imemisfilter	80	4.730-012.0	Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	☐
Veefilter				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	81	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	☐
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	82	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	☐
Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, R 1"	83	2.638-270.0	Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, maksimaalne temperatuur 60 °C. Saab ühendada kõrgsurvepesuriga. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 1".	☐
PESUHARJAD				
Pesuhari				
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	84	4.762-016.0	Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HG 64
1.030-510.0


85–86


87–88

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PESUHARJAD				
Pöörlev pesuhari				
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	85	4.762-561.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	☐
Pöörlev pesuhari > 800 l/h jõudlusega masinatele	86	4.762-559.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	☐
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	87	4.762-560.0		☐
Pöörlev pesuhari > 800 l/h jõudlusega masinatele	88	4.762-562.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.