

KM 75/40 W G

Madala heitmetasemega bensiinimootoriga masin, millel on pühkimiskiiruse astmeteta reguleerimise võimalus: välialade puhastuseks ette nähtud Kärcheri kompaktna ja manööverdatav imemisfunktsiooniga lükatav pühkimismasin KM 75/40 W G.



Tellimuse nr.

1.049-216.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278814261
Ajami tüüp		Bensiin
Veosild		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Kohler
Veosild	W	3300
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	3375
Töölaius	mm	550
Töölaius 1 külgharjaga	mm	750
Prügikonteiner	l	40
Kallakust ülesronimise võime	%	15
Töökiirus	km/h	4,5
Filtri pind	m²	1,8
Kaal (lisatarvikutega)	kg	84,9
Kaal töövalmis olekus	kg	84
Kaal, sh pakend	kg	94,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1430 × 750 × 1190

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist

Seadmed

- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Reguleeritav peamine rullhari
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Kokkuvolditav lükkesang
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Võimas mootor
- Kasutamiseks välitingimustes
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus



Kärusangaga prügikonteiner

- Prügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada.
- Lühike äraviskamisperiood.



Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.

- 1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid.
- Polüester tagab pika kasutusea.
- Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.



Lihtne hooldada

- Filtrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.

LISATARVIKUD KM 75/40 W G

1.049-216.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter	1	5.731-635.0	Niiskuskindel, pestav lapik kurdfilter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab tunduvalt seadme hoolduskulusid.	■
Filtri teisenduskomplekt				
Topeltfiltriloksuti	2	2.851-040.0	Filtri kaksikvibraator suurendab puhastusvõimsust eriti tolmustel pindadel.	□
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	3	6.906-884.0	Tugev, standardne rullhari, millel on universaalsed, niiskuskindlad harjased, et eemaldada tavaline mustus kõikidelt pindadelt. Eriti vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Spetsiaalselt välja töötatud naturaalse harjastega hari peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	□
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Kõva peamine rullhari tõrksa mustuse ja kleepuva tolmu eemaldamiseks välitingimustes.	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Pühkimishari antistaatiline, KM 75/40	6	6.906-950.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	7	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	8	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	□
Külghari, pehme				
Side broom soft	9	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	□
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Vaibapühkimise komplekt	10	2.641-571.0	Vaibapühkimiskomplekti kuulub filter, kolmekordne juhtratas ja vaipkatete puhastamiseks mõeldud antistaatiline rullhari.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.