NT 50/1 K

Tänu integreeritud tühjenduspumbale ja Geka-liitmikule on märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 K ideaalne suurte vedelikukoguste kiireks eemaldamiseks ehitusel või tööstuses.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.148-470.0**

- 50 l mahuti suurte vedelikukoguste imemiseks, lükkesang, väljalaskevoolik
- Tühjenduspump ja Geka-liitmik, jämefilter
- Põrandaotsik Adv 360 mm, vuugiotsik, jämefilter, õlikindel imivoolik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278947952
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	230
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s**	74
Vaakum	**mbar**	273
Konteineri maht	**l**	50
Nimivõimsus	**W**	1200
Jäätmepumba võimsus	**W**	1100
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	67
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	28
Kaal, sh pakend	**kg**	32,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	640 × 370 × 1045

Tarne ulatus

- **Imemisvooliku pikkus:** 4 m
- **Imemisvooliku tüüp:** Õlikindel
- **Põlv:** Plastmass
- **Torude kogus:** 2 tk.
- **Torude pikkus:** 550 mm
- **Torude materjal:** Roostevaba teras
- **Märg/kuiva põranda otsiku laius:** 360 mm
- **Pragude puhastamise otsik**
- **Suurema mustuse filter**
- **Lükkesang**

Seadmed

- **Nõrutusvoolik**
- **Integreeritud jäätmepump**
- **Kaitseklass:** I

NT 50/1 K, 1.148-470.0, 2026-10-30





Integreeritud heitveepump

- Pump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.



Integreeritud jämefiltri korv pumba kaitseks

- Kaitseb väljutuspumpa ummistuste eest, mida võivad tekitada kivid, lehed või puidutükid.



Lisaõhu klapp imemisjõu reguleerimiseks

- Klapp on paigaldatud vooliku ja põlve vahele.
- Võimaldab sünkroniseerida tolmuimeja ja pumba vee voolukiirust.

NT 50/1 K, 1.148-470.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD NT 50/1 K
1.148-470.0



1


2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek DN 40	1	2.889-171.0	Nominaalsuuruses DN 40 üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga.	■
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	2	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv, plastmass, DN 40	3	2.889-153.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 40	4	2.889-160.0	Pragude puhastamise otsak ID 40, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	6	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik, õlikindel	7	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	■
Elektrijuhtivusega imivoolik	8	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Pikendusvoolik	9	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	□
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	11	6.907-480.0	Fliisist filtrikott, rebenemiskindel, tolmuklass M.	□
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	12	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	□
FILTER T/NT				
Kilekotid				
Kilekott tolmuvabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	13	6.596-886.0	Polüetüleenist kotid.	□
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	14	2.414-000.0	Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puidutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puidutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 50/1 K
1.148-470.0



15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 40 koonusele DN 35	15	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Elektritööriistade adapter, clip on				
Power Tool adapter DN40	16	2.885-890.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.