NT 50/1 MWF

Märg- ja kuivtolmuimeja NT 50/1 Mwf on mõeldud suurte veekoguste eemaldamiseks päästetööde või üleujutuste korral, vastates optimaalselt tuletõrjebrigaadide kõrgetele nõudmistele.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.148-472.0**

- 55 l mahuti tulekustutustöödeks ja suurte veekoguste jaoks, lükkesang, väljalaskevoolik
- Tühjenduspump, PRCD-K lüliti IP68 pistikuga, sulgeventiiliga C-liitmik
- Põrandaotsik 370 mm, vuugiotsik, jämefilter, õlikindel imivoolik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278947976
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	230
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s**	74
Vaakum	**mbar**	273
Konteineri maht	**l**	50
Nimivõimsus	**W**	1200
Jäätmepumba võimsus	**W**	810
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	10
Helirõhutase	**dB(A)**	67
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	28
Kaal, sh pakend	**kg**	34,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	640 × 370 × 1045

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 4 m
Imemisvooliku tüüp: Õlikindel
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Roostevaba teras
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 370 mm
Märg/kuiv põranda otsiku materjal: Alumiinium
Pragude puhastamise otsik
Suurema mustuse filter
Lükkesang

Seadmed

Nõrutusvoolik
Automaatne seiskumine ja FI-kaitselüliti
PRCD-K isikukaitse: IP68 pistikuga
C-ühendus
Integreeritud jäätmepump
Kaitseklass: I

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-10-30





Integreeritud heitveepump

- Pump kõrvaldab suure koguse vett, mis võimaldab masinaga pikalt järjest töötada.



PRCD-K isikukaitse lüliti IP68 pistikuga

- Tuvastab rikkevoolud sekundi murdosa jooksul ja katkestab toite.
- Pakub usaldusväärset kaitset eluohtlike elektrilöökide eest.



Integreeritud jämefiltri korv pumba kaitseks

- Kaitseb väljutuspumpa ummistuste eest, mida võivad tekitada kivid, lehed või puidutükid.

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 50/1 MWF
1.148-472.0



1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek DN 40	1	2.889-171.0	Nominaalsuuruses DN 40 üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga.	■
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	2	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	3	6.903-018.0	Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele-	■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 40	4	2.889-160.0	Pragude puhastamise otsak ID 40, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	6	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik, õlikindel	7	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	■
Elektrijuhtivusega imivoolik	8	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Pikendusvoolik	9	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	□
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0		■
Ball valve	11	6.545-013.0		□
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	12	6.907-480.0	Fliisist filtrikott, rebenemiskindel, tolmuklass M.	□
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	13	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	□
FILTER T/NT				
Kilekotid				
Kilekott tolmuvabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	14	6.596-886.0	Polüetüleenist kotid.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 50/1 MWF
1.148-472.0


15


16

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	15	2.414-000.0	Tekstiilist valmistatud ja PTFE-kattega kottfilter Wood on varustatud pruuni märgisega ja ette nähtud puidutolmu imemiseks. Suurte koguste M- ja L-klassi puidutolmu ja kiudude ohutuks imemiseks.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 40 koonusele DN 35	16	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Elektritööriistade adapter, clip on				
Power Tool adapter DN40	17	2.885-890.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.