# HDS 7/16-4 C BASIC

Kolmefaasiline, vesijahutuse ja 4-taktilise elektrimootoriga kuuma vee kõrgsurvepesur, mida saab kasutada ühe nupuvajutusega, millel on eco!efficiency režiim, integreeritud paagid, Easy Press pesupüstol, pidev surve ja veevoolu reguleerimisvõimalus ja palju muid funktsioone.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2-3 h

EASY!Force

ANTI-TWIST

| Tellimuse nr. | 1.174-904.0 |
|---|---|

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278168623 |
| **Faaside arv** | **Ph** | 3 |
| **Pinge** | **V** | 400 |
| **Sagedus** | **Hz** | 50 |
| **Vooluhulk** | **l/h** | 270 - 700 |
| **Tööröhk** | **bar / MPa** | 30 - 160 / 3 - 16 |
| **Temperatuur (etteanne 12 °C)** | **°C** | max. 80 |
| **Ühendusvõimsus** | **kW** | 5,1 |
| **Kütteõli tarbimine, täiskoormus** | **kg/h** | 4,1 |
| **Toitekaabel** | **m** | 5 |
| **Kütusepaak** | **l** | 15 |
| **Kaal ( lisatarvikutega)** | **kg** | 113 |
| **Kaal, sh pakend** | **kg** | 121,8 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1060 × 650 × 920 |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

## Tarne ulatus

**Pesupüstol:** EASY!Force Advanced

**Pihustusotsik:** 1050 mm

**Survedüüs**

## Seadmed

**Kõrgsurvevooliku pikkus:** 10 m

**Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon:** DN 6, 250 bar

**Survekatkestus**

**Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak**





### Ökonoomne

- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.



### Kasutuslihtsus

- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
- Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.



### Hoiustamine

- Lukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks.
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.

HDS 7/16-4 C Basic, 1.174-904.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD** | | | | |
| **Kõrgsurvepüstoli päästikud** | | | | |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale. | ■ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 – kõrgsurvevoolikust | 2 | 4.111-050.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks). | ☐ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 – masinast | 3 | 4.111-051.0 | Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid. | ☐ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 – kõrgsurvepüstol | 4 | 4.111-052.0 | Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Converstion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks. | ☐ |
| **Servo Control** | | | | |
| Regulaator Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h | 5 | 4.118-008.0 | Servojuhtimine veevoolu ja rõhu reguleerimiseks pesupüstolil. | ☐ |
| **PIHUSTIOTSIKUD** | | | | |
| **Pöörlevad pihustiotsikud** | | | | |
| Pihustustoru, 1050 mm, pööratav | 6 | 4.112-000.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 7 | 4.119-003.0 | | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 8 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 9 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 10 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 11 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED-töötuli | 12 | 2.680-002.0 | Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks. | ☐ |
| Pihustustoru, 250 mm, pööratav | 13 | 4.112-027.0 | Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline | ☐ |
| Pihustustoru, 400 mm, pööratav | 14 | 4.112-024.0 | Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline | ☐ |


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27–30

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PIHUSTIOTSIKUD** | | | | |
| **Pöörlevad pihustiotsikud** | | | | |
| Pihustustoru, 600 mm, pööratav | 15 | 4.112-007.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 840 mm, pööratav | 16 | 4.112-006.0 | 850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 1550 mm, pööratav | 17 | 4.112-018.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 2050 mm, pööratav | 18 | 4.112-021.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pesutoru pikendus, 1000 mm | 19 | 4.112-048.0 | Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm. | ☐ |
| **Kaksikdüüs** | | | | |
| Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm | 20 | 2.112-016.0 | 960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks). | ☐ |
| **Nurgeline pihustiotsik** | | | | |
| WC ja vihmaveerennide pesutoru | 21 | 4.112-029.0 | Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus. | ☐ |
| **Painduv pihustiotsik** | | | | |
| Painduv pesutoru, 1050 mm | 22 | 4.112-035.0 | 1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks. | ☐ |
| Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus | 23 | 4.112-057.0 | Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge. | ☐ |
| **Vihmaveerenni puhastaja** | | | | |
| Vihmaveerennide pesutoru | 24 | 2.112-015.0 | Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenne puhastada ilma katteplaate eemaldamata. | ☐ |
| **Põhjapuhastaja** | | | | |
| Kerealuse pesutoru | 25 | 4.112-032.0 | Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta. | ☐ |
| **Täiendav käepide** | | | | |
| Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule | 26 | 4.321-380.0 | Mugav igas olukorras – lisakäepidet on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käepide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muut töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidet samuti keerata, muutes töö paindlikumaks. | ☐ |
| **KÄRCHER POWER OTSIK** | | | | |
| **Power otsik 20° - kraadsie nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 25°, 040 | 27 | 2.113-021.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks. | ■ |
| **Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 0°, 040 | 28 | 2.113-001.0 | Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


27–30


31, 35–38


32, 39


33


34


40


41–42, 44

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWER OTSIK** | | | | |
| **Power otsik 15°- kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 15°, 040 | 29 | 2.113-045.0 | 15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| **Power otsik 40° - kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 40°, 040 | 30 | 2.113-003.0 | 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Standard koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 31 | 6.110-035.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 250 bar. | ■ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 32 | 6.110-041.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 33 | 6.110-034.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töörõhk kuni 250 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 34 | 6.110-056.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 35 | 6.110-031.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 36 | 6.110-030.0 | Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 37 | 6.110-032.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 38 | 6.110-014.0 | Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 39 | 6.110-042.0 | Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10). | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 40 | 6.110-043.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 41 | 6.110-044.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 42 | 6.110-045.0 | 40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


43


41–42, 44


45


46


47


48–50


51


52


53


54


55


56

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Standard koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 43 | 6.110-059.0 | Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 44 | 6.110-060.0 | EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 45 | 6.110-024.0 | Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5 | 46 | 6.110-069.0 | Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 47 | 6.110-038.0 | Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Tööröhk kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 48 | 6.110-023.0 | Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 49 | 6.110-027.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 50 | 6.110-029.0 | Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar. | ☐ |
| **Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 51 | 6.110-063.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 52 | 6.110-051.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 53 | 6.110-052.0 | Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| **Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 54 | 6.110-053.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 55 | 6.110-054.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga. | ☐ |
| **Spetsiaalsed voolikud** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5 | 56 | 6.110-068.0 | Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


57


58–59


60–61


62–63


64


65


66


67


68


69


70

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 57 | 4.119-005.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 58 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 59 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 60 | 4.119-012.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 61 | 4.119-016.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 62 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 63 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **STROMGENERATOR** | | | | |
| PGG 8/3 | 64 | 1.042-209.0 | Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas. | ☐ |
| **UMBROHU KONTROLLER** | | | | |
| WR 50 EASY!Lock | 65 | 2.114-013.0 | Kombineerituna Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga on 50 cm töölaiusega umbrohueemaldaja WR 50 ideaalne valik umbrohu eemaldamiseks. Seadmel on reguleeritav raam ja düüsi adapter. | ☐ |
| WR 20 | 66 | 2.114-014.0 | Umbrohu põhjalikuks eemaldamiseks: umbrohueemaldaja WR 20 kasutamiseks koos Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesuriga. Kaasas 20 cm laiune düüs ja düüsi adapter. | ☐ |
| WR 100 | 67 | 2.114-015.0 | Umbrohu mugav ja kiire eemaldamine: raamiga umbrohueemaldaja WR 100, 100 cm laiune düüsiriba ja integreeritud düüsi adapter kasutamiseks koos kuuma vee kõrgsurvepesuritega. | ☐ |
| WR 10 | 68 | 2.114-016.0 | Koos kuuma vee kõrgsurvepesuriga eemaldab Kärcheri umbrohueemaldaja WR 10 umbrohu kiiresti ja põhjalikult. Kaasas 10 cm pihustusotsak ja düüsi adapter. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 040 | 69 | 2.113-086.0 | eco!Booster 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. Külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 040). | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 040 | 70 | 2.113-095.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


71


72


74


75–76


78


79


80


81


82


83–85

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KIIRLIIDE** | | | | |
| Kiirühendus | 71 | 2.115-000.0 | Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega. | ☐ |
| Isane ühendus | 72 | 2.115-001.0 | Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega. | ☐ |
| **TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS** | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 73 | 2.641-798.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena. | ☐ |
| **TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD** | | | | |
| Pihustuspüstol | 74 | 2.869-067.0 | Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus – pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk. | ☐ |
| **LÕÕR** | | | | |
| Heitgaaside adapter | 75 | 4.656-149.0 | Siibriga heitgaaside adapter väljalasketoruga ühendamiseks (adapter HDS põletitele). | ☐ |
| | 76 | 4.656-080.0 | | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 77 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)** | | | | |
| **Düüs, suur** | | | | |
| Pesutoru, suur, 040 | 78 | 4.114-041.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **MITMEJOAGA DÜÜS** | | | | |
| **Reguleeritava nurgaga düüs 0°-90°** | | | | |
| Nurgaga pihustustoru, 055 | 79 | 4.113-008.0 | Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele. | ☐ |
| **AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK** | | | | |
| **Auruotsik** | | | | |
| Aurujoa otsik 50° | 80 | 4.116-000.0 | 50° lehvikjoaga aurudüüs. Liiva ja killustiku või jä puhastamiseks ja sulatamiseks auruga, vaha eemaldamiseks sõidukitelt. | ☐ |
| **Üleminekuotsiku hoidja** | | | | |
| Pesuotsiku hoidik | 81 | 4.764-012.0 | Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik). | ☐ |
| **OTSIKULIITMIK / JAGAJA** | | | | |
| **Otsikuliitmik** | | | | |
| Düüsikruvid | 82 | 4.112-011.0 | Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele | ☐ |
| **TORUDE PUHASTAMINE** | | | | |
| **Torude puhastusvoolik, ID 6** | | | | |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 83 | 6.110-046.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8). | ☐ |
| Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar | 84 | 6.110-008.0 | 20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8). | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


83–85


86


87


88


89–90


91



92


93


94


95


96


97


98

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TORUDE PUHASTAMINE** | | | | |
| **Torude puhastusvoolik, ID 6** | | | | |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 85 | 6.110-047.0 | 30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8). | ☐ |
| **Torude puhastusotsik** | | | | |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040 | 86 | 4.765-001.0 | Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise. | ☐ |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040 | 87 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Torupuhastusotsik, suurus 120 | 88 | 5.763-089.0 | 24 mm läbimõõduga torupuhastusotsik. Kaheksa 30-kraadise nurgaga otsikut. | ☐ |
| Torude puhastamise otsik | 89 | 5.763-015.0 | Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | ☐ |
| | 90 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| | 91 | 5.763-017.0 | Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | ☐ |
| Pöörlev torude puhastusotsik | 92 | 6.415-440.0 | Sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad 4 veejuga ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks. | ☐ |
| **PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE** | | | | |
| **Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30** | | | | |
| Vooliku fiksaator | 93 | 2.642-528.0 | Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele. | ☐ |
| Mustusepüüdur | 94 | 2.642-532.0 | Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades. | ☐ |
| **Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME** | | | | |
| FR 30 ME pinnapuhasti | 95 | 2.111-013.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses. | ☐ |
| **Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50** | | | | |
| Pinnapuhasti FR 50 | 96 | 2.111-023.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem. | ☐ |
| **Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast** | | | | |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 650 l/h – 850 l/h | 97 | 2.639-187.0 | Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (650-850 l/h). | ☐ |
| **Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule** | | | | |
| Otsikute komplekt FRV jaoks, 045 | 98 | 2.642-432.0 | Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE** | | | | |
| **Pinnapuhasti FRV 30 Me** | | | | |
| Pinnapesur FRV 30 Me | 99 | 2.111-012.0 | Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. | ☐ |
| Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me | 100 | 4.441-040.0 | 5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit. | ☐ |
| **VAHUSÜSTEEMID** | | | | |
| **Vahuotsik** | | | | |
| Balloonivahutoru, Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 101 | 4.112-064.0 | Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega. | ☐ |
| Vahuotsik DUO Advanced 2 pudeliga, 700 l/h – 800 l/h | 102 | 4.112-068.0 | | ☐ |
| Balloonivahutoru, Basic 2, 700 l/h – 800 l/h | 103 | 4.112-054.0 | Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga. | ☐ |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic | 104 | 5.071-414.0 | Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0). | ☐ |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced | 105 | 6.414-050.0 | 1-liitrine lisakonteiner puhastuvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam vahukomplekt** | | | | |
| Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam | 106 | 2.112-000.0 | Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks. | ☐ |
| Vahukomplekt Inno Foam | 107 | 2.112-008.0 | Kaksikdüüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja kõrgsurvejuga pinna loputamiseks). Kasutamiseks mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurve- ja HDS survepesurites erinevateks puhastus- või desinfitseerimistoiminguteks. | ☐ |
| **Easy Foam vahukomplekt** | | | | |
| Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga | 108 | 2.112-010.0 | Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi. | ☐ |
| Vahukomplekt Easy Foam | 109 | 2.112-011.0 | Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja kemikaalide sissepritse kõrgsurvel, mõõtmisventiili täpsus 0-5%). Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi. | ☐ |
| **Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile** | | | | |
| Düüside komplekt 090 komplektile Inno/Easy 700 – 1000 l/h | 110 | 2.111-019.0 | Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks. | ☐ |
| **Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks** | | | | |
| Vahudüüsi komplekt | 111 | 2.112-013.0 | Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid. | ☐ |
| **MIKSERID JA INJEKTOR** | | | | |
| **Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor** | | | | |
| Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel | 112 | 4.637-032.0 | Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


113


114


115–116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **MIKSERID JA INJEKTOR** | | | | |
| **Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor** | | | | |
| Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks | 113 | 4.637-033.0 | Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5% | ☐ |
| **Düüside komplekt nr 3.637-170** | | | | |
| Düüside komplekt survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h | 114 | 4.769-011.0 | HD/HDS survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750–1000 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter | ☐ |
| **Düüsi südamik no 3.637-001** | | | | |
| Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h. | 115 | 4.769-003.0 | Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h. | ☐ |
| Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele | 116 | 4.769-001.0 | Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele | ☐ |
| **ÜHENDUSOSAD** | | | | |
| **Pöördühendus** | | | | |
| Pöördühendus | 117 | 4.111-021.0 | Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väändud ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega | ☐ |
| **Liitmik** | | | | |
| Düüsi konnektor/kruvi konnektor | 118 | 4.111-022.0 | Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Y-jagaja | 119 | 4.111-024.0 | Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse. | ☐ |
| Lühike ühendustarvik | 120 | 4.111-038.0 | Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 121 | 4.111-029.0 | Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 122 | 4.111-030.0 | Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 123 | 4.111-031.0 | Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge | ☐ |
| Pöördadapter M22 | 124 | 4.111-032.0 | M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga. | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 125 | 4.111-033.0 | Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge | ☐ |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 126 | 4.111-034.0 | Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


127


128


129


130


131


132


133



134


135


136


137


138


139–140

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **ÜHENDUSOSAD** | | | | |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 127 | 4.111-035.0 | Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 128 | 4.111-036.0 | Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge | ☐ |
| Spare part | 129 | 4.111-037.0 | Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m. | ☐ |
| Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG | 130 | 4.111-046.0 | Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega | ☐ |
| **VOOLIKUTRUMMELID** | | | | |
| **Voolikutrummeli pealepaigaldamise komplekt** | | | | |
| Vooliku trumli paigalduskomplekt, kompaktklassi HDS jaoks, 20 m | 131 | 2.110-010.0 | Voolikurulli komplekt seadmetele paigaldamiseks. Kõrgsurvevoolikute turvaliseks ja ruumisäästlikuks hoiustamiseks (komplektis ühendusvoolik seadmete kõrgsurveväljundiga). Pööratav surve all olles, ühendus isase ühenduse jaoks. | ☐ |
| **Automaatse tagastusega voolikutrummelid** | | | | |
| Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m | 132 | 2.639-257.0 | Vedruga ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m | 133 | 6.392-074.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m | 134 | 6.392-083.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m | 135 | 6.392-106.0 | Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m | 136 | 6.392-105.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m | 137 | 6.392-076.0 | Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m | 138 | 6.392-442.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt). | ☐ |
| Pöördhoidik, pulbervärvitud | 139 | 2.639-931.0 | Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras. | ☐ |
| Pöördhoidik, roostevabast terasest | 140 | 2.641-867.0 | Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154–155

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **VOOLIKUTRUMMELID** | | | | |
| **Automaatne voolikurulli kinnituskomplekt** | | | | |
| Vooliku automaattrumli paigalduskomplekt, HDS C jaoks | 141 | 2.110-012.0 | Täisautomaatse voolikurulli kinnituskomplekt HDS kompaktlassi seadmetele. Lihtne paigaldamine ja kõikide funktsioonide kasutusvõimalus. Maksimaalne mugavus kõrgsurvevooliku kokku ja lahti kerimisel. Sisaldab: automaatset voolikurulli, kõrgsurvevoolikut ja kõiki ühendustarvikuid. | ☐ |
| Vooliku automaattrumli hoidiku paigalduskomplekt, HDS C jaoks | 142 | 2.110-013.0 | Hoidiku komplekt sisaldab kinnitustarvikuid automaatse voolikurulli kinnitamiseks HDS kompaktklassi masinate külge. | ☐ |
| **FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE** | | | | |
| **Harjad** | | | | |
| Rullharja ajam 500 | 143 | 4.762-584.0 | Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule. | ☐ |
| Rullharja pritsmekaitse 500 | 144 | 4.762-621.0 | Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud. | ☐ |
| Pehme rullhari 500 | 145 | 4.762-623.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile. | ☐ |
| Keskmise kõvadusega rullhari 500 | 146 | 4.762-624.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiirvahetussüsteem. | ☐ |
| Kõva rullhari 500 | 147 | 4.762-625.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav kõva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiirvahetussüsteem. | ☐ |
| Hari | 148 | 6.960-133.0 | Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskooptoru või kõrgsurve-pesutoru külge. | ☐ |
| Hari, keskmise kõvadusega | 149 | 6.960-134.0 | Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskooptorude või kõrgsurve-pihustustorude külge. | ☐ |
| Hari, pehme | 150 | 6.960-135.0 | Lihtne paigaldada Kärcheri teleskooptoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks. | ☐ |
| iSolar 800 harjapea | 151 | 6.368-094.0 | Veega töötav harjapea iSolar 800, töölaius 800 mm, seadmetele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja painduv nurkühendus. Päikeseelementide süsteemidele. | ☐ |
| iSolar 400 harjapea | 152 | 6.368-092.0 | Harjapea iSolar 400 seadmetele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Veega töötav 400 mm laiune ketashari puhastab väikesed ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemid. Sobib ideaalselt ka tõstetud süsteemide puhastamiseks. | ☐ |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Madalsurveadapter TL | 153 | 4.580-097.0 | Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskooptorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega. | ☐ |
| Teleskooptoru TL 7 F | 154 | 4.762-609.0 | 7-meetrise ulatusega teleskooptoru TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsat kokku tõmbamist ja pikendamist. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


154–155


156–157


158


159


160–16


163–165


166


167–168

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE** | | | | |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Teleskooptoru TL 7 H | 155 | 4.762-610.0 | Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiu segust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskooptoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m. | ☐ |
| Teleskooptoru TL 10 H | 156 | 4.762-611.0 | Kuni 10 m ulatusega: hübriidteleskooptoru TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiu segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele. | ☐ |
| Teleskooptoru TL 10 C | 157 | 4.762-612.0 | Süsinikkiust teleskooptoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus – fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus. | ☐ |
| Teleskooptoru TL 14 C | 158 | 4.762-613.0 | Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskooptoru TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele. | ☐ |
| Kõrgsurveadapter TL | 159 | 4.775-154.0 | Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskooptorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele. | ☐ |
| **Wasserenthärtung** | | | | |
| WS 50 | 160 | 6.368-463.0 | Mobiilne veepehmendusseade WS 50 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi. | ☐ |
| WS 100 | 161 | 6.368-464.0 | Mobiilne veepehmendusseade WS 100 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi. | ☐ |
| WS Regenerator | 162 | 6.368-465.0 | Regenereerimissüsteemi WS Regenerator abil saab veepehmendusseadmete WS 50 ja WS 100 veepehmenduskassette nupuvajutusega loputada ja regenereerida. | ☐ |
| **Schläuche** | | | | |
| Voolik Solar | 163 | 6.392-978.0 | Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise. | ☐ |
| | 164 | 6.392-977.0 | Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise. | ☐ |
| | 165 | 6.392-976.0 | Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise. | ☐ |
| **Lisakomplektid ja adapterid** | | | | |
| Katusel töötamise ohutuskomplekt | 166 | 6.988-152.0 | Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonköis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp. | ☐ |
| **MÄRGPIHUSTI TARVIKUD** | | | | |
| **Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)** | | | | |
| Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta) | 167 | 4.115-000.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. | ☐ |
| Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti) | 168 | 4.115-006.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


169


170


171


172


174–176


177


178


179


181


182

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **MÄRGPIHUSTI TARVIKUD** | | | | |
| **Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele** | | | | |
| Düüside komplekt 040 | 169 | 2.112-019.0 | Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Otsik soodale** | | | | |
| Boorkarbiiddüüs 1000 l/h | 170 | 6.415-084.0 | Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks. | ☐ |
| **TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS** | | | | |
| **Vaadi ja paagi puhastus** | | | | |
| Tünnipesur BC 14/12 | 171 | 2.112-020.0 | Tünnipesur BC 14/12 on pihustusseade, millega saab puhastada konteinerite ja tünnide sisemust – eriti 225-600-liitriseid tammetünne. | ☐ |
| Rotary cleaner head M63E | 172 | 6.751-061.0 | | ☐ |
| **VARUOSADE KOMPLEKTID** | | | | |
| **Leegi jälgimise lisavarustuse komplekt** | | | | |
| ABS leegimonitor mudelitele HDS C | 173 | 2.642-711.0 | Valgusandur jälgib põleti leeki. Kütuse toide katkestatakse leegi kustudes automaatselt. | ☐ |
| **VEEÜHENDUS** | | | | |
| **Geka liitmik** | | | | |
| Vooliku düüsiga, R 1/2" | 174 | 6.388-461.0 | Vooliku voodriga | ☐ |
| Vooliku düüsiga, R 3/4" | 175 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Voolikudüüsiga, R 1" | 176 | 6.388-465.0 | Voolikudüüsiga | ☐ |
| Hose coupling | 177 | 6.388-458.0 | Emase keermega | ☐ |
| **Imemisfilter** | | | | |
| Veefilter | 178 | 6.414-956.0 | Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita. | ☐ |
| Kontrollklapiga imemisfilter | 179 | 4.730-012.0 | Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks. | ☐ |
| **Veefilter** | | | | |
| Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm | 180 | 2.637-020.0 | Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga. | ☐ |
| Väikese võrguavaga filter, adaptriga | 181 | 4.730-102.0 | Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1". | ☐ |
| Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, R 1" | 182 | 2.638-270.0 | Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, maksimaalne temperatuur 60 °C. Saab ühendada kõrgsurvepesuriga. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 1". | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDS 7/16-4 C BASIC
# 1.174-904.0


183


184


185


186


187

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **VEEÜHENDUS** | | | | |
| **Veevarustusvoolik** | | | | |
| Veevoolik | 183 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C | ☐ |
| | 184 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C | ☐ |
| **PESUHARJAD** | | | | |
| **Pesuhari** | | | | |
| Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5 | 185 | 4.113-001.0 | Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6. | ☐ |
| **Pöörlev pesuhari** | | | | |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega | 186 | 4.113-004.0 | Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend). | ☐ |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega | 187 | 4.113-003.0 | Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend). | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.