KM 120/250 R LPG CLASSIC

Meie tööstusliku pühkimismasina KM 120/250 R LPG Classic keskkonnasõbralik käitamine gaasiga (LPG) tähendab ka seda, et seda saab kasutada siseruumides. Täishüdraulilise ajami ja pühkimissüsteemiga

Made in Europe



Tellimuse nr.	1.186-001.0

- Taskufilter, külgmine hari paremal, hoiatusvilkur

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278328034
Ajami tüüp		Autogaas (LPG)
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Kubota
Veosild	kW	17,5
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	10800
Töölaius	mm	900
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1200
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1500
Prügikonteiner	l	250
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	9
Filtri pind	m²	6
Kaal (lisatarvikutega)	kg	800
Kaal töövalmis olekus	kg	800
Kaal, sh pakend	kg	800
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2082 × 1250 × 1450

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Roolivõimendi
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Külghari tuleb automaatselt välja

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

KM 120/250 R LPG Classic, 1.186-001.0, 2026-10-30





Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks

- Saab rakendada ekstreemsetes välistingimustes.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
- Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.



Suur vibratsioonimootoriga taskufilter

- Suur filtripindala tagab tolmuvaba töö.
- Tõhus filtripuhastus vibromootoriga.
- Sobib eriti suurtele tolmukogustele.



Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine


- Lihtne tehnika koos järeleproovitud komponentidega.
- Kerge juurdepääs mootoriruumile võimaldab kiiret ja lihtsat teenindust ja hooldust.
- Peapühkimisrulli ja taskufiltrit saab vahetada ilma tööriistadeta.

KM 120/250 R LPG Classic, 1.186-001.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 120/250 R LPG CLASSIC
1.186-001.0


1



2


3


4


6


7


8


9




12


13

14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	1	6.988-804.0	Suure pinnaga filter eriti tolmustesse oludesse. Ideaalne väga peene tolmu ja suurte tolmukoguste jaoks.	■
Taskufilter, roheline	2	6.988-805.0	Väga suure pinnaga veekindel taskufilter. Ideaalne tolmustesse oludesse ja suurte koguste peene tolmu puhastamiseks.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	3	6.988-800.0	Universaalsed veekindlad harjased, äärmiselt vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	4	6.988-801.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	6	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	7	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Terasharjastega külghari	8	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	9	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	10	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	11	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	12	2.852-082.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Vilkurmajakas ees ja taga – pärast tehasest väljastamist	13	2.852-151.7	Tööohutuse suurendamiseks tehastes: sõidutulede komplekti kuuluvad nii märgu- kui ka töötuled.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	14	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 120/250 R LPG CLASSIC
1.186-001.0


15


19


20


21

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	15	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	16	2.852-620.0		☐
Lpg ballooni ühendusliitmiku pikendus	17	2.852-648.0		☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	18	2.852-518.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	19	4.515-328.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
REHVID				
Pneumorehvide komplekt	20	4.515-332.0	Õhkrehvid standardkasutuseks.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Ilmastikukindel katus				
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	21	2.851-267.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.