KM 130/300 R BP PACK

Vastupidava disainiga täishüdrauliline tööstuslik kuivpühkimismasin kõige raskemate puhastustoimingute sooritamiseks, nt ehitustel, metallitööstuses, valukodades ja muudes kohtades, kus tekib palju tolmu.



Made in Europe

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10

Tellimuse nr.	1.186-129.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784654143
Ajami tüüp		Elektriline
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / kW	36 / 5
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	9100
Töölaius	mm	1000
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1300
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1550
Aku võimsus	Ah	360
Aku pinge	V	36
Aku tööiga	h	max. 2
Prügikonteiner	l	300
Kallakust ülesronimise võime	%	12
Töökiirus	km/h	7
Filtri pind	m²	5,5
Kaal (lisatarvikutega)	kg	840
Kaal töövalmis olekus	kg	1300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2040 × 1330 × 1430

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Rattad, täiskumm

Seadmed

- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur



Vastupidav konstruktsioon

- Tugev terasraam
- Töökindlad vesijahutusega tööstuslikud mootorid
- Täishüdrauliline haardeajam



Tõhus, vastupidav filter

- Lapik kurdfilter, mille pind on 5,5 m²
- Filtri efektiivne puhastamine kahepoolse kraabitsata
- Tolmuvabaks pühkimiseks



Äärmiselt kasutajasõbralik

- Lihtsa kasutamise põhimõte (EASY).
- Lihtne siseneda ja väljuda
- Teenindussõbralik

KM 130/300 R Bp Pack, 1.186-129.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 130/300 R BP PACK
1.186-129.0



1


2


3


4


5–7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD				
Aku	1	6.654-282.0	Keskse täitesüsteemiga. Kuni 2,5 tundi tööaega ühe laadimisega.	■
LAADIJAD				
Laadija	2	6.654-283.0	Aku 6.654-282.0 laadimiseks.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	3	4.515-328.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	□
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	4	6.987-460.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	■
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	5	6.987-440.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	□
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	6	6.987-438.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega tavapärase mustuse puhastamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	□
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	7	6.987-439.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	□
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter, roheline	8	6.988-158.0	Kõrge eraldusvõimega filter aitab vähendada hoolduskulusid, tagab heitõhu optimaalse puhastamise.	■
Lame kurdfilter, valge	9	6.987-519.0	Plastmassfilter standardkasutuseks.	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	10	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	11	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	□
Terasharjastega külghari	12	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	□
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	13	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	□
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 130/300 R BP PACK
1.186-129.0


15




18


19

20


21


23


24


26–27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	15	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	16	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	17	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	18	2.851-279.0	Töötuled suurte alade, näiteks maa-aluste parklate või ladude täiendavaks valgustamiseks.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	19	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Külgharja kate	20	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	21	2.851-273.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	22	2.852-620.0		☐
Mugavusiste	23	6.373-014.0	Sõidumugavuse suurendamiseks.	☐
Roostevabast terasest konteineri lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	24	6.961-926.7	Roostevabast terasest prügikonteiner, mida on ideaalne kasutada kohtades, kus korrosiooni oht on suurem.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	25	2.852-595.0		☐
Ilmastikukindel katus				
Ilmastikukaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	26	2.851-271.7	Tugev torudest terasraam, tuuleklaas koos kojamehega ja plastkate küljel ja taga – kaitseks tuule ja ilmastikutingimuste eest.	☐
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	27	2.851-269.7	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	28	2.851-267.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.